

Антифриз, тосол



AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Состав: водные растворы этиленгликоля с антикоррозионными и антипенными присадками.

Применение: для системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха до минус 40°C, а также в качестве рабочей жидкости теплообменных аппаратов, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. Жидкость охлаждающую применять согласно инструкции по эксплуатации автомобиля или теплообменного аппарата.

Физико-химические показатели: Внешний вид - однородная прозрачная подвижная жидкость голубоватого цвета без механических примесей. Плотность при 20°C, г/см³ 1.075 – 1.085, Температура начала кристаллизации, °C, не выше минус 40

Фракционные данные: температура начала кипения, °C, не ниже 100, массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°C, %, не более 50. Показатель концентрации ионов водорода при 20°C, единиц pH 7.5 – 10.0 Щелочность, см³, не менее 10

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре в неотапливаемых складских помещениях, защищать от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Остерегаться попадания жидкости в глаза, на поверхность кожи и вовнутрь. При попадании жидкости в глаза или на поверхность кожи промыть водой. Беречь от огня!

Фасовка: канистры полиэтиленовые: 1л, 5л, 10л, 20л, 50л. бочки стальные - 200 л.

Осторожно – ядовито!

Price: **10 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Овсиенко Геннадий

0677465902

ул. Каштановая 11 Б