

## Чип тюнинг в Днепропетровске Mitsubishi Lancer X (Lancer 10-го поколен



Дніпропетровськ, Україна

Чип тюнинг в Днепропетровске (прошивка ЭБУ) автомобилей Mitsubishi Lancer X (Lancer 10-го поколения), Outlander XL

Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Mitsubishi Lancer X (Lancer 10-го поколения), Outlander XL

В прошивках: оптимизирована динамика во всех режимах (мощный подхват с низких оборотов), улучшена реакция на изменение положения дросселя (убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность), минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя, снижен расход топлива (в городском цикле до 2х литров, при зимней эксплуатации до 4х литров на 100 км пробега).

Изменено более 150 калибровок системы управления двигателем включая конфигурацию и комплектацию, калибровки режима XX и ПХХ, диспетчера режимов, УОЗ, топливоподачу, динамическое топливное обогащение, динамические коррекции УОЗ, калибровки моментной модели, коррекции фаз ГРМ и многие другие.

Двигатели 1.8 литра, CVT (вариатор)

Базовое ПО: SM5251

Идентификаторы калибровок: 52510008, 52510010

Fast 95 — динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется применять топливо с октановым числом не ниже 95.

No Limits 98 — очень динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 98.

версии с суффиксом E2 — с дополнительно отключенным ДК2 (нормы токсичности Евро-2).

Двигатели 1.8 литра, МКПП

Базовое ПО: SM5250

Идентификаторы калибровок: 52500008, 52500010

Fast 95 — динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется применять топливо с октановым числом не ниже 95.

No Limits 98 — очень динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 98.

версии с суффиксом E2 — с дополнительно отключенным ДК2 (нормы токсичности Евро-2).

1/3

**Двигатели 2.0 литра, CVT (вариатор)**

Базовое ПО: SM5232

Идентификаторы калибровок: 52320002, 52320004, 52320006

Fast 95 — динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется применять топливо с октановым числом не ниже 95.

No Limits 98 — очень динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 98.

версии с суффиксом E2 — с дополнительно отключенным ДК2 (нормы токсичности Евро-2).

**Двигатели 2.0 литра, МКПП**

Базовое ПО: SM5231, SM5433

Идентификаторы калибровок: 52310001, 52510003, 54330001

Fast 95 — динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется применять топливо с октановым числом не ниже 95.

No Limits 98 — очень динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 98.

версии с суффиксом E2 — с дополнительно отключенным ДК2 (нормы токсичности Евро-2).

**Двигатели 2.4 литра, МКПП**

Базовое ПО: SM5142

Идентификаторы калибровок: 51420009, 51420011

Fast 95 — динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется применять топливо с октановым числом не ниже 95.

No Limits 98 — очень динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 98.

версии с суффиксом E2 — с дополнительно отключенным ДК2 (нормы токсичности Евро-2).

**Двигатели 2.4 литра, CVT (вариатор)**

Базовое ПО: SM5193

Идентификаторы калибровок: 51930007

Fast 95 — динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется применять топливо с октановым числом не ниже 95.

No Limits 98 — очень динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 98.

версии с суффиксом E2 — с дополнительно отключенным ДК2 (нормы токсичности Евро-2).

**Двигатели 3.0 литра, АКПП**

Базовое ПО: SM5201

Идентификаторы калибровок: 52010010

Fast 95 — динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется применять топливо с октановым числом не ниже 95.

No Limits 98 — очень динамичная прошивка, расход топлива снижен во всех режимах. Рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 98.

версии с суффиксом E2 — с дополнительно отключенным ДК2 (нормы токсичности Евро-2).

http: [www.chiptuner.dp.ua](http://www.chiptuner.dp.ua)

E-mail: [office@chiptuner.dp.ua](mailto:office@chiptuner.dp.ua)

тел. 067 523-91-95

адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25

Послуги, пропоную

**Хміль Дмитрій**

**067 523-91-95**

**Балашовский спуск 25**