

Устройство проверки автоматических выключателей УПАВ-14М



AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Устройство проверки автоматических выключателей УПАВ - 14М

Применяется для поверки и аттестации автоматических выключателей на распределительных пунктах электрических сетей, трансформаторных подстанциях, в составе передвижных электротехнических лабораторий. Возможно применение в стационарных электрофизических лабораторий в качестве источника тока для низко импедансных цепей.

Также есть возможность изготовления и поставки:

Устройство проверки автоматических выключателей УПАВ-6М, 10М, 16М и 20М.

Характеристики

Напряжение питания, В* $380 \pm 10\%$

Частота питающей сети, Гц $50 \pm 1\%$

Максимальный ток потребления питающей сети, А 150

Максимальное напряжение на выходных шинах, В 7

Максимальный ток на выходных шинах (действующее значение), кА 14

Максимальная потребляемая мощность, кВА 55

Диапазон измерения и регистрации выходного тока, А,

при погрешности измерения менее 2, 5% 20 – 14000

Диапазон измерения и регистрации длительности выходного тока, сек,

при погрешности измерения менее 1, 5% 0, 01 – 1000

С Σ Порог срабатывания температурной защиты, $95 \pm 10\%$

Габаритные размеры, мм 450*250*475

Масса прибора без гибких шин, кг, не более 54

Средний срок службы прибора, лет 10

* Допускается питание от напряжения 220В, при этом выходная мощность уменьшится в 3 раза (максимальный выходной ток – 9кА).

Условия эксплуатации прибора

Диапазон температуры окружающего воздуха, °С 0 – 35

Относительная влажность воздуха при $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, % ≤ 80

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 630 – 800

Срок гарантии 1 год.

Количество поставки: любое.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Евгеньевич Владимир

+38 095-601-35-90

Украина