

Аппарат испытательный диодный -70/50Д



Аппарат испытательный диодный -70/50Д

Предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением до 70кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50Гц, до 50кВ (действующее значение).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 220 \pm 11

Параметры аппарата на выпрямленном напряжении в продолжительном (до 5 минут) режиме при номинальном значении напряжения в сети:

- наибольшее рабочее напряжение, кВ 70
- максимальный рабочий ток, мА 14

Параметры аппарата на переменном напряжении в продолжительном (до 5 минут) режиме при номинальном значении напряжения в сети:

- наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ 50
- наибольший рабочий ток (действующее значение), мА 45

Приведенная погрешность измерения выходного напряжения и тока, %, не более 3

Потребляемая мощность, кВА, не более 3

Масса, кг, не более:

блок управления 11

блок высокого напряжения 40

Отличительная особенность – измерения тока утечки в двух режимах работы - переменного и постоянного напряжения.

Срок гарантии 1 год.

Аппарат метрологически аттестован.

Количество поставки: любое.

<http://det-etl.n4.biz>,

+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01

SKYPE: energo-zv

E-mail: energo-zv@i.ua

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Евгеньевич Владимир

+38 095-601-35-90

Украина