

Покрытия грязезащитные, topwell



Дніпропетровськ, Україна

Флагман линейки систем грязезащиты — TOPWELL, предназначен для установки в местах с максимальной проходимостью. Систему выбирают для установки на входах вокзалов, аэропортов, супермаркетов, банков, гостиниц, торговых центров и т. д. Для каждого входа грязеочищающая система TOPWELL изготавливается индивидуально по размерам входа и может иметь прямоугольную, непрямоугольную или округлую форму.

Изделие TOPWELL представляет собой конструкцию из алюминиевых профилей, заполненых резиновыми или текстильными кассетами. Профили соединены между собой тросами. Между профилями с кассетами могут быть установлены профили с узкой щеткой или скребком для большей эффективности очистки.

Рогожа TOPWELL устанавливается перед входом или в тамбурной зоне помещения в приямок или на поверхность пола в раму.

Система грязезащиты TOPWELL выдерживает периодическую нагрузку до 1500 кг.

Для поддержания высокой эффективности работы трапы TOPWELL требуют еженедельной чистки, а при очень большой проходимости людей — ежедневной чистки. Во время уборки трап TOPWELL необходимо скатать в рулон и убрать грязь.

Грязеочищающая система TOPWELL обладает антискользящим эффектом.

Технические характеристики:

Геометрические размеры системы TOPWELL приведены на рисунке.

Профиль TOPWELL изготовлен из высококачественного алюминия и может иметь два типа покрытия: бесцветное и золотистое. Высокая стойкость покрытия обеспечивает нормальную эксплуатацию даже в самых жестких условиях окружающей среды. Толщина стенки профиля 1.8 мм, что достаточно для выдерживания значительных нагрузок.

Кассеты из резины выпускаются в двух исполнениях: линейная выпуклая гребенка (линейная резина) и рифленая плоская (антискользящая резина).

Высококачественная резина хорошо эксплуатируется в интервале температур от -40 °C до +50 °C. Легко переносит механические нагрузки...

Формируем дилерские сети по всей Украине.





Торг: --

Гапа Украина

(056) 371-56-42

ул. Журналистов, 7, офис 210