

Круги зачистные по металлу RinG оптом



Дніпропетровськ, Україна

Круги зачистные, абразивные, шлифовальные по металлу Ring (Ринг) австрийская технология (связка бакелитовая с упрочнением SBF) выпускаются в виде прямого профиля (Тип 1) или с выпуклым центром (Тип 27).

Тип 1 используется для отрезки и прорезки ;

Тип 27 - для обдирочных и шлифовальных работ, прорезки пазов, зачистки сварных швов.

Круги производятся со следующими типоразмерами :

Тип 1 : D - 115-230 мм., Толщина – 6 мм., Н - 22, 22.2 мм.

Тип 27 : D - 115-230 мм., Толщина - 6мм., Н - 22, 22.2 мм.

В изготовлении кругов зачистных РИНГ используется шлифматериал - электрокорунд нормальный 14 А

В качестве основы бакелитовой связки используется фенолформальдегидная смола порошкообразная (СФП). Высокая прочность бакелитовой связки позволяет инструменту работать при высоких нагрузках и скоростях.

При армировании стеклотеткой линейная скорость (периферийная) кругов достигает 80 m/s и более.

В качестве армирующих слоев используется раскроенная стеклотетка диаметром на 1-2 мм меньше, чем диаметра круга.

Формирование кругов на бакелитовой связке производится в прессах с давлением 2.5-5тс. Оформленные круги нанизываются на ось по несколько штук и плотно прижимаются по краям металлическими дисками, которые фиксируются на оси гайками.

Круги в таких сборках помещаются в печь (бакелизатор), где производится расплав смолы, склеивание компонентов круга и полимеризация связующего (бакелизация). Процесс бакелизации требует довольно длительного времени от 8 до 12 часов и определенного температурного режима в диапазоне от 60 до 120гр.С. Прочность кругов на бакелитовой связке соответствует СТ, СТ1(Q, Rпо FEPA). Бакелитовые круги отрезных по металлу Ring (Ринг) (связка бакелитовая с упрочнением SBF) производятся в широком диапазоне размеров для различных условий работы с использованием ручного инструмента и стационарного оборудования.

Круги зачистные, абразивные, шлифовальные по металлу Ring (Ринг) австрийская технология (связка бакелитовая с упрочнением SBF) прошли сертификацию.

Сертификаты можно посмотреть в разделе лицензии и сертификаты.

Отличительные особенности:

длительность прокрута,

ровное расположение (центральное) при вращении,

отсутствие травматизма при использовании

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --