

## GSM усилитель S. L.RF GSM 980 N блок (900 MHz)



Дніпропетровськ, Україна

Наличие: в наличии Состояние: новое  
Техническое состояние: исправное

Ретранслятор (репитер) Signal Link RF GSM 980 N предназначен для усиления радиосигналов всех операторов сотовой связи стандарта GSM 900.

Площадь покрытия – 1500-4000 кв. м.

Наиболее типичные объекты для установки ретрансляторов:

- в городских условиях, в зданиях с железобетонными стенами и перекрытиями – квартиры и офисы на нижних этажах железобетонных зданий при «плотной» застройке, особенно «глухие» комнаты внутри зданий - коридоры, туалетные комнаты, лифтовые шахты и т.п.;
- подземные переходы, автостоянки, холлы метро и т.п.;
- в подвальных и полуподвальных помещениях в черте города – офисы, клубы, рестораны и т.п.;
- на удаленных объектах от сотовой сети – загородные коттеджи, складские ангары, крытые хранилища и т.п., особенно расположенные в лесных массивах, в низинах или за холмами;
- залы вокзалов, крытые стадионы, выставочные залы и другие помещения с легкими перегородками и т.п.;
- металлические и железобетонные ангары, цеха и т.п.

Основные технические характеристики Signal Link RF GSM 980 N

Станция-телефон BS-MS

Телефон-станция MS-BS

Полоса рабочих частот в диапазоне частот GSM 900

935-960 МГц

890-915 МГц

Номинальный коэффициент усиления

80 дБ

75 дБ

Максимальная выходная мощность

33 дБм

30 дБм

Тип ВЧ-соединителей

N розетка

Коэффициент шума

4 дБ

Питание (через сетевой адаптер)

AC 110/220V (used AC/DC Adapter 12Vdc)

Габариты

237x140x40

Вес

0,6 кг

Рабочая температура

-25...+55 гр. С

Площадь покрытия

1500-4000 кв. м.

В цену репитера не входит антенно-фидерное оборудование.

Стоимость минимально необходимого качественного антенно-фидерного оборудования 792 грн.

---

Price: **4 362 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Тамбовцев Евгений**

**+380966737777**