

Эмаль XC-119*эмаль XC-119* грунт ВЛ+023* лак XC-76 Грунт-эмаль Interzone 954 (И)



Дніпропетровськ, Україна

Эмаль XC-119*эмаль XC-119* грунт ВЛ+023* лак XC-76
Грунт-эмаль Interzone 954 (Интерзон 954)

Назначение:

Грунт-эмаль Interzone 954 предназначен главным образом для защиты металлоконструкций волновых зон, когда его непрерывное отверждение в условиях погружения под воду делает Interzone 954 идеальным решением для зон приливов и отливов.

Свойства:

Грунт Interzone 954 применяется совместно с другими продуктами как часть лакокрасочной «нескользкой» системы для палуб. Так же, как и грунтовки, краски, грунты Interzone 954 выгорают на открытом воздухе.

Состав:

Двухкомпонентное, с низким содержанием летучих органических соединений и высоким сухим остатком модифицированное эпоксидное барьерное покрытие, разработанное для долговременной защиты при нанесении в один слой. Продолжает отверждаться при погружении в воду и имеет превосходное катодное сопротивление.

Цвет:

Цветовой ряд через хромаскан-систему.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Сухой остаток

85% + 3% (зависит от цвета)

Типичная толщина

350-500 микрон сухой эквивалент к 412-588 микронам мокрой пленки

Теоретический расход

1.70 м²/ литр при ТСП 500 микрон и заявленном сухом остатке.

Практический расход

С учетом соответствующих факторов потерь

Метод нанесения

Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик

Пропорции

4 : 1 по объему

Безвоздушное распыление

Рекомендуется. Размер сопла 0.53-0.66 мм, давление жидкости при распылении не менее, чем 176 кг/см²

Воздушное распыление под давлением

Рекомендуется. Пистолет DeVilbiss MBC или JGA, прижимной резервуар 62, тип жидкостного наконечника – АС.

Кисть/Валик

Применимы. Получаемая толщина – 100-150 микрон

Рекомендации по применению:

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Покриваемая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений. Грунт-финиш Interzone 954 пригоден для

окрашивания некоторых неповрежденных, старых покрытий.

Нанесение:

Грунт-финиш Interzone 954 может быть погружен под воду в течение 30 минут. Это приведет к осветлению темных цветов, но не повлияет на окончательные антикоррозийные характеристики продукта. Грунт-финиш Interzone 954 с добавлением GMA132 (измельченный кремний) может использоваться как нескользящая система для окрашивания палубы или настила. В этом случае окрашивать следует предварительно загрунтованную поверхность.

Продукт двухкомпонентный. Всегда смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях. После смешивания используйте в пределах указанной жизнеспособности. Последовательность смешивания:

Перемешивают основу электрической мешалкой.

Все содержимое емкости с отвердителем добавляют в Основу и тщательно перемешивают электрической мешалкой.

Максимальная толщина пленки в один слой лучше достигается при использовании безвоздушного распыления. Применение других методов вряд ли позволит получить необходимую толщину пленки. Например, при окрашивании воздушным распылением может потребоваться множество дополнительных движений.

Разбавитель:

Для разбавления используется растворитель International GTA420 (или GTA415), а для очистки инструментов - растворитель International GTA853 (или GTA415).

Меры предосторожности:

Этот продукт предназначен только для профессионального использования на промышленных объектах в соответствии с данными рекомендациями и инструкциями по технике безопасности, которые предоставляются заказчику вместе с краской.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали XC-5226 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482