

# Эмаль ХС-119\*эмаль ХС-119\* грунт ВЛ+023\* лак ХС-76 Грунт-эмаль Interzone 954 (M



Дніпропетровськ, Україна

Эмаль ХС-119\*эмаль ХС-119\* грунт ВЛ+023\* лак ХС-76 Грунт-эмаль Interzone 954 (Интерзон 954)

## Назначение:

Грунт-эмаль Interzone 954 предназначен главным образом для защиты металлоконструкций волновых зон, когда его непрерывное отверждение в условиях погружения под воду делает Interzone 954 идеальным решением для зон приливов и отливов.

# Свойства:

Грунт Interzone 954 применяется совместно с другими продуктами как часть лакокрасочной «нескользящей» системы для палуб. Так же, как и гбунтовки, краски, грнуты Interzone 954 выгорают на открытом воздухе.

Двухкомпонентное, с низким содержанием летучих органичебких соединений и высоким сухим остатком модифицированное эпоксидное барьерное покрытие, разработанное для долговременной защиты при нанесении в один слой. Продолжает отверждаться при погружении в воду и имеет превосходное катодное сопротивление.

Цветовой ряд через хромаскан-систему.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Сухой остаток

85% + 3% (зависит от цвета)

Типичная толщина

350-500 микрон сухой эквивалент к 412-588 микронам мокрой пленки

Теоретический расход

1.70 м2/ литр при ТСП 500 микрон и заявленном сухом остатке.

Практический расход

С учетом соответствующих факторов потерь

Метод нанесения

Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик

Пропорции

4:1 по объему

Безвоздушное распыление

Рекомендуется. Размер сопла 0.53-0.66 мм, давление жидкости при распылении не менее, чем 176 кг/см2

Воздушное распыление под давлением

Рекомендуется. Пистолет DeVilbiss MBC или JGA, прижимной резервуар 62, тип жидкостного наконечника – AC.

Кисть/Валик

Применимы. Получаемая толщина -100-15**№/үшк#**@!com.ua

Рекомендации пулья не в БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

1/2

Покрываемая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений. Грунт-финиш Interzone 954 пригоден для





окрашивания некоторых неповрежденных, старых покрытий.

#### Нанесение:

Грунт-финиш Interzone 954 может быть погружен под воду в течение 30 минут. Это приведет к осветлению темных цветов, но не повлияет на окончательные антикоррозийные характеристики продукта. Грунт-финиш Interzone 954 с добавлением GMA132 (измельченный кремень) может использоваться как нескользящая система для окрашивания палубы или настила. В этом случае окрашивать следует предварительно загрунтованную поверхность.

Продукт двухкомпонентный. Всегда смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях. После смешивания используйте в пределах указанной жизнеспособности. Последовательность смешивания:

Перемешивают основу электрической мешалкой.

Все содержимое емкости с отвердителем добавляют в Основу и тщательно перемешивают электрической мешалкой. Максимальная толщина пленки в один слой лучше достигается при использовании безвоздушного распыления. Применение других методов вряд ли позволит получить необходимую толщину пленки. Например, при окрашивании воздушным распылением может потребоваться множество дополнительных движений.

## Разбавитель:

Для разбавления используется растворитель International GTA420 (или GTA415), а для очистки инструментов - растворитель International GTA853 (или GTA415).

Меры предосторожности:

Этот продукт предназначен только для профессионального использования на промышленных объектах в соответствии с данными рекомендациями и инструкциями по технике безопасности, которые предоставляются заказчику вместе с краской. Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-5226 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482