

Эмаль ХС-519*эмаль ХС-519* грунт АК+070* шпатлевка ЭП-0055 лак ко-815 гост 110



Дніпропетровськ, Україна

Эмаль ХС-519*эмаль ХС-519* грунт АК+070* шпатлевка ЭП-0055
лак ко-815 гост 11066-74

Назначение:

Лак КО 815 применяется для изготовления термостойкой эмали КО-813, предназначенной для окраски металлических изделий, шифера, дерева и кирпича, длительно работающих при температуре до 500С. Также используется в качестве защитного покрытия для деталей и механизмов, работающих при температуре до 300С.

Свойства:

Лак КО-815 - умеренно опасное вещество (3 класс опасности);

ПДК паров ксилола в воздухе рабочей зоны - 50 мг./куб.м;

ПДК паров толуола в воздухе рабочей зоны - 50 мг./куб.м.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид лака

Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без видимых механических примесей.

Содержание нелетучих веществ, %

33-37

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек

10-13

Время высыхания лаковой пленки до степени 3, при темп. 150С, ч, не более

1

Кислотное число, мг. КОН/гр. лака, не более

10

Меры предосторожности:

Лак КО 815 ГОСТ 11066-74 - пожароопасное вещество.

Стандарт:

гост 11066-74

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХВ-124 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаю

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

