

Молоткова эмаль



Дніпропетровськ, Україна

Область применения: Широко применяется в промышленном производстве при окрашивании любых металлических изделий и оборудования, в автомобильной промышленности при выпуске разнообразных запасных частей, в электрических панелях и аксессуарах, в сельскохозяйственных машинах, а также для окраски лифтов и стальных дверей.

Скрывает дефекты, которые возникают при обработке металла и придает декоративный вид, хорошо ложится на необработанные металлы, обладает высокой водостойкостью, обладает устойчивым глянцем, быстро высыхает на воздухе.

Применение: Поверхность на которую наносится грунт и краска должна быть чистой и сухой. Нежелательно попадание сильного ветра. Покраска должна производиться распылителем. На поверхности должен образоваться однородный слой краски. Для образования рисунка в компрессоре должно быть 2 – 3 атмосферного давления. Опрыскивание производится на расстоянии 25 – 30 см. от поверхности.

Время высыхания (20°C): Первоначальное высыхание: 15 - 20 минут, на прилипание пыли: 30 минут, полное высыхание: 2 часа, затвердевание: 24 часа.

Покрываемая площадь: 1 литр наносится в один слой на поверхность площадью 10 – 12 м².

Хранение: Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Правила Техники Безопасности: Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте, храните в прохладном и хорошо проветриваемом месте, беречь от источников огня, не вдыхайте пары краски, не допускайте попадания в глаза и на кожу, во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. В случае необходимости используйте респиратор, при попадании краски в глаза тщательно прополаскайте место повреждения и немедленно обратитесь за помощью к врачу, используйте только в хорошо проветриваемых местах.

Предупреждение: Воспламеняющаяся.

Фасовка: 15.00 Л / 2, 50 Л / 0, 75 Л.

Price: **155 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Овсиенко Геннадий

0677465902

ул. Каштановая 11 Б