Грунтовка ХС 010

Дніпропетровськ, Україна

Назначение:
Предназначается для защиты в комплексном, многослойном покрытии (грунт, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействиям минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°С. Рекомендуется применять грунтовку под атмосферостойкие эмали марок: ХС, ХВ, КЧ.
Состав:
Представляет собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом (ВХ ВД-40) в смеси органических растворителей.
Расход грунтовки и время высыхания:
Время высыхания до ст.3 при (20+2)0С – не более 24 час.
Расход грунтовки на один слой: 150- 200 г/м2 .
Меры предосторожности:
Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор. Работать в проветриваемых помещениях.
Способ применения:
Грунтовку наносят на поверхность методом пневматического распыления, допускается нанесение материалов методом безвоздушного распыления без нагрева. При необходимости разводят растворителем Р-4, Р-4а.

Price: **37 грн.**	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: доречний
Михайлова Ирина	**0977958080**	**ул. Каштановая, 11Б**