

## Грунтовка ФЛ 03к



Дніпропетровськ, Україна

Грунтовка по металлу ФЛ-03К предназначена:

для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей. Пленки грунтовок устойчивы к изменению температуры от минус 60°C до 100°C.

Покрытия грунтовками перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, НЦ, КО и др.

При нанесении грунтовки в 2-3 слоя она может не перекрываться эмалью.

Применение грунтовок обеспечивает высокую адгезию, долговечность, противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия в целом.

Технические характеристики:

Время высыхания до ст. 3 при (20+/-2)°С не более 8 часов, а при (105+/-5)°С не более 35 минут.

Расход грунтовки на один слой - 50-100 г/м2 в зависимости от способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев - 1-2.

Способ применения грунтовки ФЛ-03К:

Кистью, валиком, пневмо- или безвоздушным распылением, окунанием, распылением в электрополе. ФЛ-03К допускается наносить на поверхность методом струйного облива.

Price: **45 грн.** 

Тип оголошення: Продам, продаж, продаю Торг: доречний

Михайлова Ирина

0977958080

ул. Каштановая, 11Б