

Лак ПФ - 170 (лак)



Дніпропетровськ, Україна

Область применения:

Лак ПФ-170 предназначен для получения атмосферостойких покрытий по предварительно подготовленным поверхностям при строительстве и ремонте, преимущественно по поверхностям из алюминия и его сплавов, и в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытий.

Упаковка:

Лак ПФ-170 фасуется в 45 кг металлические барабаны.

Условия применения:

Лак ПФ-170 наносят кистью или краскораспылителем не менее, чем в два слоя на чистую поверхность. Для разбавления лака применяют ксилол, сольвент или смесь одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Перед применением после хранения при отрицательных температурах лак выдерживают в течение 24 часов при комнатной температуре, тщательно перемешивают. При образовании пленки на поверхности - профильтровать. Подготовка поверхности:

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Деревянные поверхности циклюют, шлифуют и обеспыливают. До нанесения лака ПФ-170 на деревянную поверхность она может быть обработана специальным порозаполнителем, олифой, морилкой. Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Расход лака на однослойное покрытие:

55-60 г/м².

Время высыхания каждого слоя:

72 часа при t°C 18-20°C.

Price: **56 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Михайлова Ирина

0977958080

ул. Каштановая, 11Б