Эмаль АК-11 (дорожная)

Дніпропетровськ, Україна

Назначение эмали эмали АК-11:
Эмаль акриловая АК-11 предназначена для нанесения на дорожное полотно автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием с целью организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения.
Тип эмали эмали АК-11:Эмаль АК-11 - акриловая эмаль на основе органических растворителей.
Технические характеристики эмали АК-11:
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 76
Время высыхания до степени 2 при (20±0, 5) °С, мин, не более 10
Время высыхания до степени 3 при (20±0, 5) °С, мин, не более 15
Плотность, кг/ м³ 1, 6±0, 05
Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости, белизна)
для эмалей белого цвета, %, не менее 80
Коэффициент яркости для цветных эмалей, %,
не менее /желтый /оранжевый / красный 55 / 35 / 25
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 10
Стойкость высушенной пленки к статическому воздействию
3%-ного водного раствора хлорида натрия, ч, не менее 100
Твердость пленки по маятниковому прибору
ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0, 25
Условия нанесения эмали АК-11:температура окружающей среды – не ниже +5 ºС и не выше + 30 ºС;
относительная влажность – не выше 85 %.
Оптимальный расход эмали 200 – 500 г/м² в зависимости от категории дороги (интенсивности движения).
Расход стеклошариков при устройстве световозвращающей разметки – от 200 до 250 г/м².

Price: **56 грн.**	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: доречний
Михайлова Ирина	**0977958080**	**ул. Каштановая, 11Б**