

Эмаль АК-11 (дорожная)



Дніпропетровськ, Україна

Назначение эмали эмали АК-11:

Эмаль акриловая АК-11 предназначена для нанесения на дорожное полотно автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием с целью организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения.

Тип эмали эмали АК-11: Эмаль АК-11 - акриловая эмаль на основе органических растворителей.

Технические характеристики эмали АК-11:

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 76

Время высыхания до степени 2 при $(20 \pm 0, 5) ^\circ\text{C}$, мин, не более 10

Время высыхания до степени 3 при $(20 \pm 0, 5) ^\circ\text{C}$, мин, не более 15

Плотность, кг/ м³ 1, 6 \pm 0, 05

Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости, белизна) для эмалей белого цвета, %, не менее 80

Коэффициент яркости для цветных эмалей, %, не менее /желтый /оранжевый / красный 55 / 35 / 25

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 10

Стойкость высушенной пленки к статическому воздействию

3%-ного водного раствора хлорида натрия, ч, не менее 100

Твердость пленки по маятниковому прибору

ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0, 25

Условия нанесения эмали АК-11: температура окружающей среды – не ниже +5 °С и не выше + 30 °С;

относительная влажность – не выше 85 %.

Оптимальный расход эмали 200 – 500 г/м² в зависимости от категории дороги (интенсивности движения).

Расход стеклошариков при устройстве световозвращающей разметки – от 200 до 250 г/м².

Price: **56 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Михайлова Ирина

0977958080

ул. Каштановая, 11Б