

Краска по шиферу и оцинковке



AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрил-стирольных смол с введением различных добавок.

Свойства: для окраски крыш из черного, цветного металла, оцинкованного железа или шифера (асбоцемента), а также металлических конструкций мостов, строений, сельскохозяйственной техники, опор линий электропередачи, транспортных средств и иных металлических конструкций. Эмаль содержит фосфат цинка, что позволяет использовать ее, как антикоррозионный грунт для металлов вследствие создания на поверхности защитной пленки, а также для покрытия оцинкованного железа вследствие высокой адгезии к цинку. Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям (долговечность 8-10 лет). Морозоустойчива, может применяться при низких температурах (до минус 10 С). Имеет отличную укрывающую способность, тиксотропность. При использовании эмали для покрытия шифера и цоколей зданий важную роль играют защитные свойства акрил-стирольных смол – водостойкость, паропроницаемость и атмосферостойкость. Покрытие набирает эксплуатационные свойства через 2-3 суток.

Время высыхания каждого слоя до степени 3 при температуре 18-22°C не более двух часов. При понижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается. Расход на однослойное покрытие 75-150 г/м2. В зависимости от свойств пов

Price: **134 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Михайлова Ирина

0977958080

ул. Каштановая, 11Б