

Эмаль КО-168



Дніпропетровськ, Україна

Назначение:

Эмаль предназначена для наружной окраски фасадов зданий и сооружений, загрунтованных металлических и не металлических поверхностей работающих в условиях высокой влажности и промышленных выделений.

Состав:

Представляет собой дисперсию пигментов и наполнителей в модифицированном кремнийорганическом лаке.

Расход эмали и время высыхания:

Время высыхания эмали до степени 3, при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, не более 25-45 мин. Расход 120 – 150г/м².

Область применения:

Кремнийорганическая эмаль различных цветов предназначена для защитных и декоративных покрытий строительных материалов (бетона, асбоцемента, кирпича, дерева), загрунтованных металлических поверхностей, для отделки наружных и внутренних элементов зданий и сооружений. Эмаль образует глянцевое покрытие.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, отслоившейся краски и штукатурки. Допускается применять по ранее окрашенной поверхности красками на кремнийорганической основе.

Приготовление:

Краска выпускается готовой к применению. При необходимости разбавляется ксилолом.

Price: **40 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Михайлова Ирина

0977958080

ул. Каштановая, 11Б