Эмаль КО-168

Дніпропетровськ, Україна

Назначение:
Эмаль предназначена для наружной окраски фасадов зданий и сооружений, загрунтованных металлических и не металлических поверхностей работающих в условиях высокой влажности и промышленных выделений.
Состав:
Представляет собой дисперсию пигментов и наполнителей в модифицированном кремнийорганическом лаке.
Расход эмали и время высыхания:
Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2)°С, не более 25-45 мин. Расход 120 – 150г/м2.
Область применения:
Кремнийорганическая эмаль различных цветов предназначается для защитных и декоративных покрытий строительных материалов (бетона, асбоцемента, кирпича, дерева), загрунтованных металлических поверхностей, для отделки наружных и внутренних элементов зданий и сооружений. Эмаль образует глянцевое покрытие.
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, отслоившейся краски и штукатурки. Допускается применять по ранее окрашенной поверхности красками на кремнийорганической основе.
Приготовление:
Краска выпускается готовой к применению. При необходимости разбавляется ксилолом.

Price: **40 грн.**	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: доречний
Михайлова Ирина	**0977958080**	**ул. Каштановая, 11Б**