

**Эмаль ХВ+1100, : эмаль ХВх1100, ; эмаль ХВ*1100...эмаль ХВ-1100
Эмаль ХВ-110, ГОСТ 1**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Эмаль ХВ+1100, : эмаль ХВх1100, ; эмаль ХВ*1100...эмаль ХВ-1100

Эмаль ХВ-110, ГОСТ 18374-79

Эмаль ХВ-113, ГОСТ 18374-79

Эмаль ХВ-1100, ГОСТ 6693-79

Эмаль ХВ-1120, ТУ 610-1227-77

Состав: Двухкомпонентная эмаль на основе перхлорвиниловой смолы с добавлением алкидноакриловой смолы.

Назначение: Для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в различных климатических условиях.

Преимущества, особенности: Покрытие на основе эмали обладает высокой атмосферостойкостью: в условиях умеренного климата - в течение 5-ти лет (двухслойное покрытие), в условиях тропического климата - в течение 3-х лет (трехслойное покрытие), при условии нанесения эмали по фосфатированной и грунтованной поверхности.

В состав эмали входят компоненты импортного производства, что является существенным преимуществом перед аналогичной продукцией других производителей.

Разбавитель: Растворители Р-24, Р-4А, Р-5. Для нанесения эмали в электростатическом поле применяют разбавитель следующего состава: ксилол (40 % по массе), диацетоновый спирт (25 %), этилцеллозольв (25 %), бутанол (10 %) или сольвент (50 %), ксилол (35 %), диацетоновый спирт (15 %).

Грунтовка ГФ-0244, ВЛ-05, ХВ-0278 – производим и отправляем продукцию через 3-4 дня после оплаты.

Минимальный заказ грунтовки – 25кг.

Заказы на лакокрасочную продукцию принимаем по телефону (044) 383-15-34.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443831534