

## Экструдер зерновой (соевый) от 20 до 500 кг/ч

Дніпропетровськ, Україна

Экструдеры зерновые предназначены для приготовления кормов методом экструзионной переработки зерна. При экструзии достигается температура 120-180 °С и давление 20-30 Атм., происходит гидролиз крахмала с увеличением количества декстринов и общих сахаров, разрушается структура стенок клетки. Клетчатка распадается на вторичный сахар, вследствие чего улучшается перевариваемость кормов и вкусовые качества, уничтожается патогенная микрофлора. Происходит значительное увеличение усвояемости кормов с 45% (при традиционной обработке зерновых) до 95%. Например, использование экструдата гороха, кукурузы, ячменя, пшеницы в кормлении свиней позволяет:

- интенсифицировать среднесуточный прирост массы свиней на 15, 7-27%,
- сократить расход кормов,
- уменьшить падеж поросят вследствие резкого (в 2-17 раз) снижения бактериальной грибковой обсемененности зерна.

Технические характеристики и цены:

ЭКЗ-20: Производительность 20 кг/ч.

ЭКЗ-40: Производительность 40 кг/ч.

ЭКЗ-75: Производительность 75 кг/ч.

ЭКЗ-95: Производительность 95 кг/ч.

ЭКЗ-130 от ВОМ: Производительность 130 кг/ч.

ЭКЗ-150: Производительность 150 кг/ч.

ЭКЗ-170: Производительность 170 кг/ч.

ЭКЗ-200: Производительность 200 кг/ч.

ЭКЗ-350: Производительность 350 кг/ч.

ЭКЗ-500: Производительность 500 кг/ч.

---

Price: **13 500 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Лаврин Александр**

**+380567966076**

**Береговая 133Г**