

Этилсиликат-40. ГОСТ 26371-84



Дніпропетровськ, Україна

Этилсиликат-40. ГОСТ 26371-84 . Температурный диапазон использования этилсиликатов составляет от -50°C до +60°C
Этилсиликат полностью растворяется в этиловом спирте. Гидролизует медленнее под воздействием с образованием геля кремниевой кислоты. Этилсиликаты представлены в двух марках: Этилсиликат-32 и Этилсиликат-40, различающихся содержанием SiO₂ – соответственно 32% и 40%. Применяется в: В металлургии для точного литья, в качестве компонента противопожарных красок и как связующее для изготовления стержней, подверженных действию высоких температур. В текстильной промышленности - для безусадочной отделки шерстяных тканей, уменьшения усадки ковровых изделий и придания им стойкости к гниению и действию пыли, как пропиточный состав для фильтровальных тканей. В строительстве - для создания гидрофобных строительных материалов, обработки окрашенных поверхностей, пропитки бетона с целью уменьшения его пористости, для получения кремнесиликата и кислотоупорного цемента. В стекольной и керамической промышленности - для просветления оптических стекол, для нанесения светорассеивающего слоя на баллоны электроламп. Применяется в качестве связующего при изготовлении керамических масс. В лакокрасочной промышленности используют в качестве добавок, образующих быстросохнущие, термо- и водостойкие пленки с устойчивым блеском. От 50 кг. Склад г.Днепропетровск Доставка в регионы сборными грузами Службами доставки или любым другим удобным способом. Экспорт . С уважением Александр Николаевич.

Price: **41 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Белов Александр

098-28-78-430