

Смола фенолформальдегидная резольная ФРВ-1



Дніпропетровськ, Україна

Внешний вид: Вязкая жидкость от вишневого до темно-коричневого цвета .

Технические характеристики:

Вязкость по Хепплеру при 20С, Па, не более 100

Содержание, % сухого остатка, не менее 80

Содержание, % свободного фенола, не более 11

Применение : в производстве теплоизоляционных изделий, при изготовлении кислотостойкого бетона (в данном случае используется уплотняющая добавка, которая обеспечивает кислотонепроницаемость кислотостойкого бетона - полимерный компаунд, состоящий из фурилового спирта и фенолформальдегидной водорастворимой смолы типа ФРВ - 1 , взятых в соотношении 70-90 % фурилового спирта и 30 - 10 % ФРВ) , в качестве связующего при производстве пластических масс, клеевых составах, а также в различного рода полимерных замазках и т.д.

Меры безопасности: При работе со смолой необходимо применять индивидуальные средства защиты от попадания паров в организм и продукта на кожу и слизистые оболочки (защитные очки, резиновые перчатки, фильтрующий промышленный противогаз марки БКФ или респиратор с соответствующим фильтром, плотную одежду и спецобувь). Помещения, в которых производятся работы со смолой, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсасывающими устройствами.

Хранение: Смолу хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранение смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися веществами

Гарантийный срок хранения смолы ФРВ-1: 3 месяца со дня изготовления.

Фасовка: бочки 50 кг, 200 кг , любая другая удобная для Вас тара.

Доставка : по Украине

Price: **65 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Ольга Васильевна

0982779013

<http://polimer-plus.pp.ua/>