

Аппарат высоковольтный испытательный – 30/80



Дніпропетровськ, Україна

Аппарат высоковольтный испытательный –30кВ/80мА предназначен для испытания высоковольтных секций электрических машин и испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц. Аппарат рассчитан для эксплуатации под навесом или в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от минус 10°С до плюс 40°С, относительной влажности 80% при температуре плюс 20°С и атмосферном давлении 84, 0 – 106, 7 кПа, (630 – 800 мм. рт. ст.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 220±11
Параметры аппарата на выпрямленном напряжении в продолжительном (до 5 минут) режиме при номинальном значении напряжения в сети:
- наибольшее рабочее напряжение (амплитудное значение), кВ 30
- максимальный рабочий ток, мА 30
Параметры аппарата на переменном напряжении в продолжительном (до 5 минут) режиме при номинальном значении напряжения в сети:
- наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ 21
- наибольший рабочий ток (действующее значение), мА 80
Приведенная погрешность измерения выходного напряжения и тока, %, не более 3
Потребляемая мощность, кВА, не более 3
Масса, кг, не более:
блок управления 13
блок высокого напряжения 44

Срок гарантии 1 год.
Аппарат метрологически аттестован.
Количество поставки: любое.
<http://det-etl.n4.biz>,

+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01
SKYPE: energo-zv
E-mail: energo-zv@i.ua

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Евгеньевич Владимир

+38 095-601-35-90

Украина