

Набивка сальниковая



Дніпропетровськ, Україна

Волокнистые и комбинированные сальниковые набивки применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов.

ГОСТ 5152-84 распространяется на волокнистые и комбинированные сальниковые набивки, которые применяются с целью заполнения сальниковых камер для герметизации подвижных и неподвижных соединений механизмов, машин и аппаратов. Сальниковые набивки изготавливаются круглого, квадратного и прямоугольного сечений. А в зависимости от особенностей технологического процесса и способа изготовления делятся на крученые, плетеные и скатанные сальниковые набивки.

Все сальниковые набивки делятся на асбестовые и безасбестовые. Асбестосодержащие изделия в обозначении марки имеют символ «А». Различают следующие марки асбестовых сальниковых набивок:

- АС – набивка сальниковая плетеная сухая.
- АП – 31 – набивка сальниковая плетеная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитизированная.
- АПР – 31 – плетеная, с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитизированная.
- АФТ – плетеная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком.
- АГИ – набивка сальниковая плетеная, приклеенная с графитом, ингибированная.
- ХБП – набивка безасбестовая хлопчатобумажная, пропитанная.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Барланицкий Константин

+3 8 050 583 29 15

ул. Чичерина, 70