

Борона ЗПГ - 15, ЗПГ - 24



Дніпропетровськ, Україна

Применяется для ранневесеннего боронования зяби, озимых посевов, довсходового и послевсходовового боронования и обработки пашни, вворачивания минеральных удобрений, закрытие влаги, обработки стерни (сбор соломы, сена в валки). Конструкторская особенность предусматривает два положения - рабочее и транспортное, что гарантирует высококачественное боронование больших площадей, находящихся в разных местах без использования дополнительных подьемно-транспортных устройств и механизмов. Регулирование угла атаки зубов дает возможность изменять глубину рыхления от 2-х до 9-ми сантиметров. Уменьшение расстояния между отдельными бороздами (зубового поля), совместно с вибрацией пружинных зубов обеспечивает почти 100 % уничтожение поросли сорников в фазе белой нитки. не менее 25 Рабочая скорость по основным операциям до 12 Глубина рыхления (см) от 2 до 9 Численность персонала по профессиям, неоходимых для обслуживания 1 тракторист Транспортная скорость (км/час) до 32 Масса агрегата, (кг не больше) без борон/с боронами 1700 / 2850 Длина с боронами в рабочем положении, мм 8320 Длина без борон, мм 7620 Ширина, мм 24 400 Высота, мм 915 Трудоемкость соединения с цепки с трактором (человекочасов) Трудоемкость соединения с боронами (человекочасов) 1 Соединение с тракторами класса 3-5 т.с. тяги Т-150 (К), К-701, XТ3-12

Price: Договірна

Тип оголошення: Продам, продаж, продаю Торг: доречний

Отдел продаж Отдел продаж

066-710-72-77