

Каток КДН-6 "Панько"



Дніпропетровськ, Україна

Описание: Используется для предпосевного и послепосевного прикатывания поверхностного слоя почвы с целью его уплотнения, измельчения комков, улучшения контакта семян с почвой (способствует повышению его сходства), частичного выравнивания поверхности почвы, и создание на ней структуры которая уменьшает испарение влаги.

Необходимые качества работы каток обеспечивает при следующих условиях:
влажность почвы в слое, что обрабатывается – от 14% до 23%;
твердость почвы в слое, что обрабатывается – не более 3 МПа;
гребенистость поверхности почвы (высота гребней) – не более 80 мм.

Выпускается в двух модификациях с шириной захвата 6 и 10 м.

Технические характеристики: КДН-6, КДН-10
Способ агрегатирования Полуприцепной
Рабочая скорость, км/час 8---10 8---10
Производительность за 1 час времени, га: 4, 8-6 8-10
Ширина захвата, м 6-10
Диаметр дисков: клиновидный 460 460
зубчатый 470 470
Масса, кг 2700 5300
Обслуживающий персонал, чел. 1 1
Габаритные размеры, мм: длина 3600 3050 ширина 6190 10250 высота 1090 1410
Удельный вес на метр ширины захвата, кг/м 436 530

Price: **60 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Журавель Виктория

+38 095 358 73 58

ул.Березинская, 7