

Культиватор междурядный КМ-5,6



Дніпропетровськ, Україна

Культиватор КМ-5, 6 для междурядной обработки высокостебельных технических культур - подсолнечника, кукурузы, сорго и др. с изменяемой шириной междурядья осуществляет рыхление верхнего слоя почвы на заданную глубину.

КУЛЬТИВАТОР КМ-5, 6 РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ НЕ МОГУТ:

Усиленная конструкция рамы сечением 150x140x10 мм позволяет выдерживать максимально допустимые нагрузки;
Параллелограммная конструкция секции производит четкое копирование обрабатываемой поверхности поля;
Бесступенчатая регулировка глубины обработки достигается копирующим колесом секции;
Подпружиненные стрельчатые лапы с регулировкой по высоте, наклону и горизонту обрабатывают максимально допустимую ширину междурядья;
Защитные щитки предохраняют растения от засыпания при работе на максимальных скоростях;
Усиленная секция позволяет обработку сильно уплотненных почв;
Допускается возможность установки односторонних плоскорезящих лап;
Окучивание на скоростях от 10км/ч;
Рабочие органы изготовлены из высокопрочной борсодержащей стали.

Технические характеристики

Тип агрегата

навесной

Ширина захвата (м)

5, 6

Рабочая скорость движения (км/ч)

12

Количество обрабатываемых рядков (шт)

8

Количество секций (шт)

9

Длина (мм)

7600

Ширина (мм)

2090

Высота (мм)

2025

Масса агрегата (кг)

1300

Необходимая мощность трактора (л.с.)

80 - 120

Журавель Виктория

+38 095 358 73 58

ул.Березинская, 7