

Сеялка пневматическая точного высева СПУ 6М и 8М улучшенная -Завод!



Дніпропетровськ, Україна

Преимущества наших сеялок перед УПС:

- Посевные секции и туковые редукторы на подшипниках, штампосварные приводные звездочки и шестерни редуктора, приводные цепи с шагом 15, 875
- Маркеры без тросов, на индивидуальных гидроцилиндрах
- Пластиковые туковые банки, пластиковые зерновые бункера увеличенной емкости
- Вентилятор работает напрямую от вала отбора мощности через карданный вал
- Поставляется отдельно транспортное устройство к СУПН
- Рама ресиверная (розряжение идет по брусу (60x60мм) рамы)
- Вентилятор нового образца (работает напрямую от вала отбора мощности через карданный вал, (max. обороты кардана - 540 об/мин.) с широким ротором (Аналог УПС).

Базовая комплектация СПУ6М и СПУ8М дисками для высева различных культур.

Высеваемая культура Диаметр отв., мм Кол-во отв., шт. Кол-во дисков, шт.

Подсолнечник 3 14 6/8

Кукуруза 5, 5 14 6/8

Показатели СПУ6М СПУ8М

Тип машины навесная навесная

Ширина захвата м 4, 2 5, 6

Количество рядов шт 6 8

Ширина междурядий мм 450, 700 450, 700

Рабочая скорость Км/час 2, 5-9 2, 5-9

Производительность Га/ча 1, 05-3, 78 1, 4-5, 04

Емкость бункера (суммарная)

-для семян Дм3 150 200

-для удобрений Дм3 192 192

Нормы высева

-для семян Шт/п.м. 4-25 4-25

-для удобрений Кг/га 50-250 50-250

Глубина заделки семян мм 40-120 40-120

Габаритные размеры

- в рабочем положении мм 1700*4900*1600 1700*6250*1430

- в транспортном положении мм 5450*2300*2360 6800*2300*3010

Масса Кг 1074 1278

Агрегируется с тракторами Л.с. От65 80

На заказ сеялки комплектуются транспортным устройством, что позволяет перемещать её по дорогам общего назначения без применения дополнительных транспортных средств.

Сеялка оборудована центробежным вентилятором с приводом от ВОМ трактора 540 об/

Price: **63 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Журавель Виктория

+38 095 358 73 58

ул.Березинская, 7