

Сеялка Харвест-360(с катками); Харвест-540(с катками и транс



Дніпропетровськ, Україна

Сеялка Харвест-540- это новое поколение сеялок для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), мелкосемянных культур (рапс, горчица), сыпучих и среднесыпучих семян трав, с одновременным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядах.

Сеялка Харвест-540 нового поколения имеет ряд преимуществ: бункера для семян и удобрений с объемом увеличенным в 1, 5 раза (туковые - 1000 дм³, зерновые - 500 дм³);

Для переоборудования в модель – для узкорядного посева с двухдисковыми, двухстрочными сошниками, необходимо приобрести комплект сошников.

При использовании сцепки СП-10, 8 можно составлять тракторный гидрофицированный широкозахватный агрегат из двух сеялок, который повышает производительность в 1, 5-2 раза.

Сцепка агрегируется с тракторами от 150 л. с. прицепным способом.

Сеялка оснащена маркерами, на которых установлены отдельные гидроцилиндры, что облегчает управление ими механизатором из кабины трактора

Также сеялка может комплектоваться двухдисковыми однострочными сошниками со смещенными дисками и прикатывающими катками.

Конструкция узла «сошник и прикатывающий каток» позволяет более точно, с интервалом в 1 см., регулировать глубину заделки семян, при этом прикатывать поверхностный слой почвы, что влияет на равномерность прорастания семян и увеличение урожайности.

На заказ сеялки комплектуются транспортным устройством, что позволяет перемещать их по дорогам общего назначения без применения дополнительных транспортных средств.

Характеристики сеялок Харвест 540 Харвест-540 с прикаткой

Ширина захвата м 5, 4 5, 4

Количество рядков шт. 36 36

Ширина междурядий см 15 15

Нормы высева:

- для семян кг/га 0, 7*-400 0, 7*-400

- для удобрений кг/га 25-200 25-200

Глубина заделки семян и удобрений мм 40-80 40-80

Рабочая скорость км/час 9-12 9-12

Производительность га/час 4, 9-6, 5 4, 9-6, 5

Емкость бункера, (суммарная):

- для семян дм³ 1000 1000

- для удобрений дм³ 500 500

Зерновая сеялка Харвест 360 - новое качество, улучшенная характеристика, оптимальная цена. Компания Promagrolizihg Plus начала производство зерновых сеялок рядового посева семян

Харвест 360 рабочей шириной захвата 5,4 м
Україновка Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
Комплектация сеялки Харвест : с пальцевыми загортачами - Харвест 360;

узкорядный высев с шириной междурядья 7.3 см- харвест 360-01;
с прикатывающими катками- Харвест 360-02.

На сеялку устанавливается тип сошника сдвоенный со смещенными дисками . Покраска сеялки производится порошковой краской, в связи с чем улучшается защита метала от коррозии, что продливает срок эксплуатации зернотуковых банок. Описание сеялки Харвест 360:

Сеялка зерновая Харвест 360 механическая предназначена для рядового посева по подготовленной (вспаханной и прокультивированной) почве семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Может быть использована для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам посева (гречиха, просо, сорго и др.).

Сеялка агрегируется с тракторами оснащенными двигателями мощностью от 80 л.с. Порошковая покраска

Тип сошника двухдисковый со смещенными дисками.

Норма посева задается регулировкой рабочей длины катушки, групповой регулировкой клапанов высевающих аппаратов и изменением частоты вращения вала высевающих аппаратов.

Настройка нормы внесения удобрений производится рукояткой. Редуктор имеет три основные скорости, которые переключаются с помощью рычага, кассета заменена на открытую зубчатую передачу. В редукторах установлены механически обработанные стальные шестерни, что повышает надежность их работы.

Техническая характеристика :

Ширина захвата м 3, 6

Количество рядков шт. 24/48

Ширина междурядий см 15/7.5

Нормы посева: кг/га - для семян 5-400

- для удобрений 25-200

Глубина заделки семян и удобрений мм 40-80

Рабочая скорость км/ч 9-12

Производительность га/ч 3, 2-4, 3

Емкость бункера: дм³ - для семян 680

- для удобрений 320

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм 4300х3700х1650

Масса кг 1380

Агрегируется с тракторами мощностью до 85 л.с.

Price: **220 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Менеджер отдела сбыта

/056/ 785 29 85

ул.Ленина, 14