Трактор
МТЗ-82.1;-892;-1221.2;-1025.2;-920;-80.1;-320.4;-622;-921;-892.2;-1523

Дніпропетровськ, Україна

• Технические характеристики МТЗ-1221.2
Двигатель
Тип 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом
Мощность, л.с./кВт 122, 9/90, 4
Марка Д-260.2/Д-260.2С
Экологический стандарт Stage 0/Stage I
Удельный расход топлива, г/(кВт•ч) 226, 0 ± 7, 0/235, 0 ± 7, 0
Максимальный крутящий момент, Н•м2 500/446
Трансмиссия
Коробка передач синхронизированная
Муфта сцепления фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа
Число передач вперед/назад 16/8 (24/12)
Задний ВОМ, мин-1 540/1000
Гидросистема
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4300
Максимальное давление, Мпа 20-2
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 51
Емкость бака гидросистемы, л 28, 5 ± 0, 5
Ходовая система
Тип колесная
Колесная формула 4К4
Шины
передние 420/70R24
задние 16.9R38; 18, 4R38
Прочие характеристики
Тормоза/тормоза прицепа Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора
Масса максимально допустимая, кг 8000
ПНУПВОМ +/+
Климатическое исполнение У1
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 1, 54/2, 75; Max 35, 0/16, 4
Особенности модели
Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими конечными передачами.
Возможности дополнительной комплектации:

• Коробка передач механическая, ступенчатая, синхронизированная (24/12);
• Механический ходоуменьшитель;
• Передний ВОМ;
• Переднее навесное устройство;

• Шланг сцепки (2 шт.);
• Правосторонняя подножка кабины;
• Балласт передний общей массой до 1025 кг;
• Дополнительный топливный бак;
• Двигатель со свечами накаливания.

• Технические характеристики МТЗ-82.1
Двигатель
Мощность, л.с./кВт 81/59, 6
Марка Д-243
Экологический стандарт Stage 0/Stage I
Удельный расход топлива, г/(кВт•ч) 229+3
Максимальный крутящий момент, Н•м2 298
Трансмиссия
Коробка передач механическая с понижающим редуктором
Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления
Число передач вперед/назад 18/4
Задний ВОМ, мин-1 540/1000
Гидросистема
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 3200
Максимальное давление, Мпа 20-2
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 45
Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5
Ходовая система
Тип колесная
Колесная формула 4К4
Шины
передние 9, 00-20; 9, 00R20
задние 15, 5R38
Прочие характеристики
Тормоза/тормоза прицепа Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод
Масса максимально допустимая, кг 6500
Климатическое исполнение У1/Т1
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 1, 94/4, 09;
Max 34, 3/9, 22
Реверс редуктор механический
Особенности модели
Передний ведущий мост портального типа с коническими редукторами.
Возможности дополнительной комплектации:
• Грузы балластные задних колес;
• Грузы балластные передние;
• Ходоуменьшитель;
• Силовой регулятор ЗНУ;
• Совмещенное прицепное устройство (гидрокрюк, тяговый брус, маятник);
• Проставки для сдваивания задних колес.

• Технические характеристики МТЗ-892
Двигатель
Тип 4-х цилиндровый с турбонаддувом
Мощность, л.с./кВт 88, 4/65, 0
Марка Д-245.5
Экологический стандарт Stage 0/Stage I
Удельный расход топлива, г/(кВт•ч) 226+3
Максимальный крутящий момент, Н•м2 396
Трансмиссия
Коробка передач механическая с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ ускорителем механическим
Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления
Число передач вперед/назад 18/4
Задний ВОМ, мин-1 540/1000
Гидросистема
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 3200
Максимальное давление, Мпа 20-2
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 45
Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5
Ходовая система
Тип колесная
Колесная формула 4К4
Шины
передние 11, 2-20; 13, 6-20; 360/70R20; 13, 6R20;
задние 15, 5R38; 16, 9R30; 18.4R34; 9, 5-42; 11, 2R42
Прочие характеристики
Тормоза/тормоза прицепа Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод
Масса максимально допустимая, кг 7000
Климатическое исполнение У1/Т1
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 2, 10/5, 36
Max 36, 6/10, 26
Реверс редуктор механический
Особенности модели
Передний ведущий мост с коническими редукторами.
Возможности дополнительной комплектации:
• Ходоуменьшитель;
• Грузы балластные задних колес;
• Грузы балластные передние;
• Гидросистема со смешанным регулированием глубины обработки;
• Тент-каркас кабины;
• Проставки для сдваивания задних колес.

• Технические характеристики МТЗ-1025.2
Двигатель
Тип 4-х цилиндровый, с турбонаддувом
Мощность, л.с./кВт 104, 7(107, 4)/77, 0(79, 0)
Марка Д-245/Д-245С
Экологический стандарт Stage 0/Stage I
Удельный расход топлива, г/(кВт•ч) 236, 00+3/244, 00+5
Максимальный крутящий момент, Н•м2 385, 5/385
Трансмиссия
Коробка передач синхронизированная
Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа
Число передач вперед/назад 16/8
Задний ВОМ, мин-1 540/1000
Гидросистема
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4200
Максимальное давление, Мпа 20-2
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 56
Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5
Ходовая система
Тип колесная
Колесная формула 4К4
Шины
передние 360/70R24; 11, 2R24
задние 15, 5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11, 2R42
Прочие характеристики
Тормоза/тормоза прицепа Сухие(мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора
Масса максимально допустимая, кг 8000
Климатическое исполнение У1, Т1
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 2, 3/4, 1; Max 36, 6/17, 2
Реверс редуктор механический
Особенности модели
Трансмиссия с системой принудительной смазки. Вал отбора мощности с гидроподжимными дисками. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage I.
Возможности дополнительной комплектации:
• Тормоза, работающие в масляной ванне;
• Ходоуменьшитель;
• Комплект для сдваивания задних колес;
• Дополнительное сиденье;
• Тягово-сцепное устройство лифтового тип;
• Двухпроводный пневмопривод.
• Технические характеристики
Двигатель
Тип 4-х цилиндровый, с турбонаддувом
Мощность, л.с./кВт 104, 7(107, 4)/77, 0(79, 0)
Марка Д-245/Д-245С
Экологический стандарт Stage 0/Stage I
Удельный расход топлива, г/(кВт•ч) 236, 00+3/244, 00+5
Максимальный крутящий момент, Н•м2 385, 5/385
Трансмиссия
Коробка передач синхронизированная
Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа

Число передач вперед/назад 16/8
Задний ВОМ, мин-1 540/1000
Гидросистема
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4200
Максимальное давление, Мпа 20-2
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 56
Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5
Ходовая система
Тип колесная
Колесная формула 4К4
Шины
передние 360/70R24; 11, 2R24
задние 15, 5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11, 2R42
Прочие характеристики
Тормоза/тормоза прицепа Сухие(мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора
Масса максимально допустимая, кг 8000
Климатическое исполнение У1, Т1
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 2, 3/4, 1; Max 36, 6/17, 2
Реверс редуктор механический
Особенности модели
Трансмиссия с системой принудительной смазки. Вал отбора мощности с гидроподжимными дисками. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage I.
Возможности дополнительной комплектации:
• Тормоза, работающие в масляной ванне;
• Ходоуменьшитель;
• Комплект для сдваивания задних колес;
• Дополнительное сиденье;
• Тягово-сцепное устройство лифтового тип;
• Двухпроводный пневмопривод.

Price: **1 000 грн.**	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: доречний
Менеджер отдела сбыта	**/056/ 785 29 85**	**ул.Ленина, 14**