

Трактор

МТЗ-82.1;-892;-1221.2;-1025.2;-920;-80.1;-320.4;-622;-921;-892.2;-1523



AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

• Технические характеристики МТЗ-1221.2

Двигатель

Тип 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом

Мощность, л.с./кВт 122, 9/90, 4

Марка Д-260.2/Д-260.2С

Экологический стандарт Stage 0/Stage I

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 226, 0 ± 7, 0/235, 0 ± 7, 0

Максимальный крутящий момент, Н·м 500/446

Трансмиссия

Коробка передач синхронизированная

Муфта сцепления фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа

Число передач вперед/назад 16/8 (24/12)

Задний ВОМ, мин-1 540/1000

Гидросистема

Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4300

Максимальное давление, Мпа 20-2

Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 51

Емкость бака гидросистемы, л 28, 5 ± 0, 5

Ходовая система

Тип колесная

Колесная формула 4К4

Шины

передние 420/70R24

задние 16.9R38; 18, 4R38

Прочие характеристики

Тормоза/тормоза прицепа Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, заблокированные с управлением тормозами трактора

Масса максимально допустимая, кг 8000

ПНУПВОМ +/-

Климатическое исполнение У1

Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 1, 54/2, 75; Max 35, 0/16, 4

Особенности модели

Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими конечными передачами.

Возможности дополнительной комплектации:

• Коробка передач механическая, ступенчатая, синхронизированная (24/12);

• Механический ходоуменьшитель; AvizInfo.com.ua

• Передний ВОМ; українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

• Переднее навесное устройство;

- Шланг сцепки (2 шт.);
- Правосторонняя подножка кабины;
- Балласт передний общей массой до 1025 кг;
- Дополнительный топливный бак;
- Двигатель со свечами накаливания.

• Технические характеристики МТЗ-82.1

Двигатель

Мощность, л.с./кВт 81/59, 6

Марка Д-243

Экологический стандарт Stage 0/Stage I

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 229+3

Максимальный крутящий момент, Н·м 2 298

Трансмиссия

Коробка передач механическая с понижающим редуктором

Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением

Число передач вперед/назад 18/4

Задний ВОМ, мин-1 540/1000

Гидросистема

Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 3200

Максимальное давление, Мпа 20-2

Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 45

Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5

Ходовая система

Тип колесная

Колесная формула 4К4

Шины

передние 9, 00-20; 9, 00R20

задние 15, 5R38

Прочие характеристики

Тормоза/тормоза прицепа Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод

Масса максимально допустимая, кг 6500

Климатическое исполнение У1/Т1

Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 1, 94/4, 09;

Max 34, 3/9, 22

Реверс редуктор механический

Особенности модели

Передний ведущий мост portalного типа с коническими редукторами.

Возможности дополнительной комплектации:

- Грузы балластные задних колес;
- Грузы балластные передние;
- Ходоуменьшитель;
- Силовой регулятор ЗНУ;
- Совмещенное прицепное устройство (гидрокрюк, тягач, маятник);
- Проставки для сдвигания задних колес.

• Технические характеристики МТЗ-892

Двигатель

Тип 4-х цилиндровый с турбонаддувом

Мощность, л.с./кВт 88, 4/65, 0

Марка Д-245.5

Экологический стандарт Stage 0/Stage I

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 226+3

Максимальный крутящий момент, Н·м2 396

Трансмиссия

Коробка передач механическая с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ ускорителем механическим

Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления

Число передач вперед/назад 18/4

Задний ВОМ, мин-1 540/1000

Гидросистема

Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 3200

Максимальное давление, Мпа 20-2

Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 45

Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5

Ходовая система

Тип колесная

Колесная формула 4К4

Шины

передние 11, 2-20; 13, 6-20; 360/70R20; 13, 6R20;

задние 15, 5R38; 16, 9R30; 18.4R34; 9, 5-42; 11, 2R42

Прочие характеристики

Тормоза/тормоза прицепа Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод

Масса максимально допустимая, кг 7000

Климатическое исполнение У1/Т1

Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 2, 10/5, 36

Max 36, 6/10, 26

Реверс редуктор механический

Особенности модели

Передний ведущий мост с коническими редукторами.

Возможности дополнительной комплектации:

- Ходоуменьшитель;
- Грузы балластные задних колес;
- Грузы балластные передние;
- Гидросистема со смешанным регулированием глубины обработки;
- Тент-каркас кабины;
- Проставки для сдваивания задних колес.

• Технические характеристики МТЗ-1025.2

Двигатель

Тип 4-х цилиндровый, с турбонаддувом

Мощность, л.с./кВт 104, 7(107, 4)/77, 0(79, 0)

Марка Д-245/Д-245С

Экологический стандарт Stage 0/Stage I

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 236, 00+3/244, 00+5

Максимальный крутящий момент, Н·м 385, 5/385

Трансмиссия

Коробка передач синхронизированная

Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа

Число передач вперед/назад 16/8

Задний ВОМ, мин-1 540/1000

Гидросистема

Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4200

Максимальное давление, Мпа 20-2

Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 56

Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5

Ходовая система

Тип колесная

Колесная формула 4К4

Шины

передние 360/70R24; 11, 2R24

задние 15, 5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11, 2R42

Прочие характеристики

Тормоза/тормоза прицепа Сухие(мокрые) трехдисковые/пневматические, заблокированные с управлением тормозами трактора

Масса максимально допустимая, кг 8000

Климатическое исполнение У1, Т1

Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 2, 3/4, 1; Max 36, 6/17, 2

Реверс редуктор механический

Особенности модели

Трансмиссия с системой принудительной смазки. Вал отбора мощности с гидроподжимными дисками. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage I.

Возможности дополнительной комплектации:

- Тормоза, работающие в масляной ванне;
 - Ходоуменьшитель;
 - Комплект для сдваивания задних колес;
 - Дополнительное сиденье;
 - Тягово-сцепное устройство лифтового тип;
 - Двухпроводный пневмопривод.
- Технические характеристики

Двигатель

Тип 4-х цилиндровый, с турбонаддувом

Мощность, л.с./кВт 104, 7(107, 4)/77, 0(79, 0)

Марка Д-245/Д-245С

Экологический стандарт Stage 0/Stage I

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 236, 00+3/244, 00+5

Максимальный крутящий момент, Н·м 385, 5/385

Трансмиссия

Коробка передач синхронизированная

Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа

Число передач вперед/назад 16/8
 Задний ВОМ, мин-1 540/1000
 Гидросистема
 Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4200
 Максимальное давление, Мпа 20-2
 Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 56
 Емкость бака гидросистемы, л 25, 5 ± 0, 5
 Ходовая система
 Тип колесная
 Колесная формула 4К4
 Шины
 передние 360/70R24; 11, 2R24
 задние 15, 5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11, 2R42
 Прочие характеристики
 Тормоза/тормоза прицепа Сухие(мокрые) трехдисковые/пневматические, заблокированные с управлением тормозами трактора
 Масса максимально допустимая, кг 8000
 Климатическое исполнение У1, Т1
 Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 2, 3/4, 1; Max 36, 6/17, 2
 Реверс редуктор механический
 Особенности модели
 Трансмиссия с системой принудительной смазки. Вал отбора мощности с гидроподжимными дисками. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage I.
 Возможности дополнительной комплектации:

- Тормоза, работающие в масляной ванне;
- Ходоуменьшитель;
- Комплект для сдваивания задних колес;
- Дополнительное сиденье;
- Тягово-цепное устройство лифтового тип;
- Двухпроводный пневмопривод.

Price: **1 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Менеджер отдела сбыта

/056/ 785 29 85

ул.Ленина, 14