

Борона-мотыга ротационная МРН-5.8 гидрофицированная



Дніпропетровськ, Україна

Борона-мотыга ротационная МРН-5.8 гидрофицированная рабочая ширина захвата 5.8 метра, транспортном положении 3.3 метра с опорными колесами и защитой - предназначена для поверхностного рыхления почвы (уничтожение поверхностной корки на почве), насыщения почвы кислородом, мульчирование почвы с целью сохранения влаги в почве, довсходового и послевсходового боронования посевов (зерновых, пропашных, технических, , уничтожение нитевидных всходов сорняков, для сплошной и междурядной обработки посевов, заделки удобрений в почву после их поверхностного внесения.

Эффективно использование мотыги ротационной для весеннего боронования озимой пшеницы.

Рабочие органы мотыги создают идеальный фон для начального развития корневой системы растений, хорошо мульчируют верхний слой почвы, разрушая почвенную корку, тем самым, сохраняя влагу, уничтожают нитевидные корни сорняков до 100% на скоростях до 20 км/час. Это делает возможным перейти на безгербицидную технологию. При появлении монолитной почвенной корки на ранних всходах культурных растений, например, кукурузы в стадии 2-3 листиков, когда применение зубовых борон невозможно, эффективность использования мотыги резко возрастает.

Мотыга ротационная - агрегируется с пропашными тракторами класса 1.4-2 и выше . Способ агрегатирования – навесной
Технические характеристики бороны – мотыги ротационной:

Технические характеристики:

Рабочая скорость, км/ч 10-15

Рабочая ширина захвата, м 5.8 Производительность, га/ч 12.5

Глубина обработки, см 2-5

Количество секций, шт 27

Агрегируется с тракторами, класса 1, 4 и 2

Обслуживающий персонал, чел.: 1 (тракторист).

Диаметр рабочего колеса , мм 530

Количество рабочих пальцев на колесе , шт 16

Подшипник в ступице колеса 30204 роликовый конический , шт 2

Подшипник в маятнике 60204 , шт 3

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Приходько Виктор

097-693-89-55