

Гидравлический прицепной опрыскиватель ОП 2000/21. Комплектация Италия

Дніпропетровськ, Україна

Гидравлический опрыскиватель ОП-2000/21- применяется для обработки сельскохозяйственных культур специальными жидкими растворами. Может работать с жидкостями различного химического состава. Эффективно защищает растения от вредителей. Обрабатывает сельскохозяйственные растения от болезнетворных микроорганизмов. Используется в борьбе с сорняками, для подкормки растений жидкими удобрениями. Характеризуется высокой универсальностью. Имеет широкую конструкцию опрыскивания. Оснащен мощным (160л / мин.) Насосом. Отличается хорошими ходовыми параметрами. емкая цистерна для рабочей смеси, качество системы гидрокommunikаций, регулируемые параметры обработки. Параметры, обеспечивающие эффективность, равномерность, однородность выполняемой обработки. Штанговый опрыскиватель состоит из металлической рамы, на которой крепятся колесная ось с 2 пневматическими колесами и сцепной механизм. На раму из металла монтируется бункер – закрытая емкость, задача которой – транспортировка жидких веществ (воды, инсектицидов, пестицидов, гербицидов, удобрений)

Тип опрыскивателя: прицепной
Емкость бочки: 2000 литров
Толщина стенки бочки: 12 мм.
Пластик бочки: производство Италия
Ширина захвата штанги: 21 метр
Кол-во секций штанги: 5 шт.
Параметры штанги: 40 x 40 x 4.5 мм. -> 25 x 40 x 2 мм.
Система стабилизации штанги: маятниковый механизм + амортизаторы
Тип конструкции штанги: Параллелограммная
Тип разложения штанги: гидравликой / гидравлика
Диапазон подъема штанги: 1-2.2 м
Модель насоса: Annovi Reverberi AR160BP
Тип насоса: мембранно-порневий
Производительность насоса: 160 л / мин
Форсунка: однопозиционная (распылитель 03)
Модель форсунки: agag (Италия)
Тип соединения форсунок труба из нержавеющей стали, диаметр 20 мм.
Кол-во форсунок: 42 шт.
Расстояние между форсунками: 500 мм.
Тип распылителя форсунки: плоско-струйный
Размер колес: 9.5-R32
Ширина колеи: 1.5-2.1 м.
Дорожный просвет: 500 мм.
Параметры рамы: швеллер 50 x 120 x 7 мм.
Усилитель рамы: 100 x 60 мм.
Уплотнитель между бочкой и рамой: резиновая лента, толщина 3 мм.

Защита насоса: защитная муфта

Емкость промывки 170 литров

Рабочая скорость: 8-12 км / ч

Транспортная скорость: до 20 км/ч БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Необходимая мощность трактора от 60 л.с.

Масса: 1600 кг.

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Самчук Антон

050-993-55-81