

Реализуем запчасти к культиватору КШН-5,6 «Резидент»

Культиватор широкозахватный полунавесной КШН-5,6 «Резидент»



Культиватор КШН-5,6 «Резидент», предназначенный для основного использования почвы без перепахивания его поверхностного слоя и может использоваться во всех сельскохозяйственных зонах.

Культиватор состоит из центральной рамы оборудованной гидросистемой, двух боковых поперечных опорных колес, колесной пары, рабочих органов. Боковые поперечины соединены с центральной рамой шарнирно, что позволяет при транспортировке с помощью гидросистемы опускать поперечины, уменьшая ширину культиватора. Шарнирно прикрепленная к раме колесная пара, с двумя колесами на пневматических шинах, в рабочем состоянии поднимается с помощью гидросистемы.

Опорные колеса установлены так, чтобы левая лапа шла под основной массой корне колосовых зерновок на глубине 10-15см. Трансверсаль лап, закрепленная в два ряда на раме и поперечине, при работе культиватора, вырывает и разрезает нижний слой почвы. Одной из особенностей рабочего органа культиватора является то что он разбирается, и по мере износа некоторых частей их можно заменить.

Наиболее изнашиваемая деталь - роульерный, может разворачиваться другой стороной по мере изнашивания, что вдвое продлевает срок его службы. Правая и левая накладки имеют наклонную режущую кромку, потому что при работе они самонастраиваются, что улучшает качество работы культиватора в целом и уменьшает затраты топлива. Для защиты от повреждения лапы в крайней точке крепления установлен защитный срезной болт.

Ряд дисков которые установлены за лапами культиватора измельчают и разрыхляют подрезанный слой почвы, в трамбе частично выравнивают гребни, которые образуются за лапами культиватора. Котки, дополнительно измельчают, трамбуют и окончательно выравнивают верхний слой почвы.

При оптимальной влажности почвы данный агрегат не дает больших комков земли и хранит естественную структуру почвы.

Технические характеристики культиваторов серии «Резидент»

	КШН-2,2	КШН-3,0	КШН-5,6
Тип культиватора	навесной	полунавесной	полунавесной
Агрегатирование	трактора класса 1,4	трактора класса 2	трактора класса 3
Рабочая скорость, км/час	8-10	8-10	8-10
Производительность за 1 час времени, га	1,25-2,2	2,4-3,0	4,4-5,6
Ширина захвата, м	2,2	3,0	5,6
Ориентировочный расход топлива, г/га	7,8-8,5	7,8-8,5	7,8-8,5
Глубина вспашивания, см	8-16	8-16	8-16
Суммарность за счет звена ГИМ, га	580	700	1 185

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:

- длина	2 670	5 450	5 450
- ширина	2 750	3 770	4 000
- высота	1 300	2 200	1 650

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:

- длина	2 670	5 450	5 450
- ширина	2 750	3 770	3 040
- высота	1 300	2 200	2 150
Дорожный просвет, мм	300	306	306
Масса конструкции, кг	700		

AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Реализуем запчасти к культиватору КШН-5, 6 «Резидент»

Реализуем запчасти к культиватору КШН-5, 6 «Резидент» : КШН-5, 6.85.00.00.01 стойка рыхлителя, КШН-5, 6.85.00.00.02 розрихлювач, КШН-5, 6.85.00.00.03 та .04 накладка

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Лещев Игорь

050-037-90-60

Днепропетровск