

Астра СЗ 3,6А Сеялка зернотуковая



Дніпропетровськ, Україна

Сеялка Астра СЗ 3, 6А предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений.

Сеялка Астра СЗ 3, 6А является базовой машиной семейства зерновых рядовых сеялок. Предпочтительно использовать в однорядном варианте на полях площадью до 40 га.

Сеялка оснащена устройством перекрытия части зерновых высевующих аппаратов для образования технологической колеи при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.

Комплектуется различными сошниками и наборами заделывающих рабочих органов, благодаря чему может быть переоборудована из одного исполнения в другое в условиях хозяйства.

Три сеялки Астра СЗ 3, 6А со сцепкой СГП 10, 8 составляют гидрофицированный широкозахватный агрегат (сеялки соединяются в шахматном порядке) для посева зерновых культур.

Сцепка агрегируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора.

В транспортном положении ширина сцепки составляет 2, 4 м, что позволяет перемещать ее по дорогам общего назначения.

Агрегат со сцепкой СГП 10, 8 повышает производительность в 1, 5-2 раза.

Астра СЗ 3, 6А — для рядового посева, комплектуется двухдисковыми сошниками и загорточами;

Астра СЗ 3, 6А-01 — для подсева и подкормки озимых без предварительной обработки почвы, комплектуется однодисковыми сошниками;

Астра СЗ 3, 6А-02 — предназначена для посева льна, комплектуется наральниковыми двухстрочными сошниками и загорточами. Может быть использована для посева семян зерновых и зернобобовых культур с глубиной заделки семян от 10 до 30 мм;

Астра СЗ 3, 6А-03 — для посева на легких почвах комплектуется наральниковыми сошниками для легких почв и загорточами;

Астра СЗ 3, 6А-04 — для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми двухстрочными сошниками и цепными загорточами.

Норма высева задается регулировкой рабочей длины катушки, групповой регулировкой клапанов высевующих аппаратов и изменением частоты вращения вала высевочных аппаратов. Настройка нормы внесения удобрений производится рукояткой.

Редуктор имеет три основные скорости, которые переключаются с помощью рычага, кассета заменена на открытую зубчатую передачу. В редукторах установлены механически обработанные стальные шестерни, что повышает надежность их работы.

СЗ 3, 6А; (СЗ 3, 6А-04)

Ширина захвата м 3, 6

Количество рядков шт. 24; (48)

Ширина междурядий см 15; (7, 5)

Нормы высева: кг/га

- для семян 5-400

- для удобрений 25-200

Глубина заделки семян и удобрений мм 40-80; (30-80)

Рабочая скорость км/ч 9-12

Производительность га/ч 3, 2-4, 3

Емкость бункера: дм³

- для семян 453

- для удобрений 212

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм 4300х3700х1650

Масса кг 1380±40; (1440±40)

Агрегируется с тракторами мощностью л.с. до 85

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Лещев Игорь

050-037-90-60

Днепропетровск