

## Альтаир 5,6 (-4,2) Культиватор (культиватор-растениепитатель навесной высокосте



Дніпропетровськ, Україна

Культиватор предназначен для междурядной обработки посевов пропашных культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Обеспечивает качественное рыхление почвы в междурядьях на заданную глубину с уничтожением сорняков.

Альтаир 4, 2 (КРНВ 4, 2) для обработки 6-рядных посевов кукурузы, подсолнечника и других культур, высеянных с междурядьем 70 см.

Альтаир 5, 6 04 (КРНВ 5, 6 04) для обработки 8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника и других культур, высеянных с междурядьем 70 см.

Альтаир 5, 6 02 (КРНВ 5, 6 02) для обработки 12-рядных посевов сои, свеклы и других культур, высеянных с междурядьем 45 см.

По заявкам потребителя культиватор комплектуется орудиями, бороздообразующими корпусами, защитными дисками.

Агрегируется с тракторами тягового класса 1, 4 т.с.

Наличие транспортного устройства позволяет перемещать по дорогам общего назначения с габаритом 2, 5 м.

Параллелограммная подвеска секций рабочих органов обеспечивает копирование рельефа почвы.

Шины атмосферного давления опорно-приводных колес и обрезиненные катки культиватора обеспечивают их самоочистку от налипшей почвы.

Предусмотрен вариант использования культиватора для сплошной культивации с лапами-бритвами, а также для окучивания. Стальные держатели стоек лап выдерживают значительные нагрузки.

Лапы из стали 65Г имеют наплавленную кромку режущих краев сормайтом, что обеспечивает их самозатачиваемость и долговечность.

Норма высева удобрений устанавливается при помощи механизмов передач с натяжными роликами. Вращение от опорно-приводных колес через редуктор передается на вал туковысевающего аппарата.

В туковом бункере установлены пластиковые втулки, которые препятствуют произвольному просыпанию минеральных удобрений.

Производительность га/ч 4, 2 5, 6 5, 6  
Ширина захвата м 4, 2 5, 6 5, 6  
Количество обрабатываемых рядков шт. 6 8 12  
Ширина междурядий см 70 70 45  
Норма высева туков кг/га 50-250 50-250 50-250  
Емкость бункеров (суммарная) дм3 288 384 288  
Рабочая скорость км/ч 5-10 5-10 5-10  
Глубина обработки см 6-16 6-16 6-16  
Габаритные размеры мм\* 4875x2100x1700 6500x2100x1700 6500x2100x1700  
Масса кг 660±25 880±25 880±25

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Лещев Игорь**

**050-037-90-60**

**Днепропетровск**