

Шнек точной загрузки



Дніпропетровськ, Україна

Применяют в линиях производства кормов и гранулирования, объемном дозировании, в качестве смесителя сухих смесей, по индивидуальному заказу – протравливатель. Удлиненный вариант используется в качестве загрузчика автомобилей и прицепов, а также другого технологического оборудования.

Производительность шнекового дозатора до 5 т/ч.

Стандартная высота разгрузки 1, 8/2.0/2, 2 м. по заказу.

Габаритные размеры (125+250)x20x30н

Установленная мощность от 1, 5 кВт.

Установка состоит из несущей трубы со шнеком внутри, делителя, трубы возврата, загрузочного бункера и внутри него – ворошителя. Труба опирается на стойку. Внизу установлен загрузочный бункер. Привод, состоящий из двигателя и ременной передачи, находится сверху, внизу стоит ременная передача привода ворошителя.

Материал, находящийся в приёмнике просыпается на шнек, подача активируется ворошителем. Шнек, вращаясь, осуществляет подачу зерна вдоль трубы. Поток проходит через делитель, где происходит направление части потока на выход, а другой части – на возврат назад в бункер.

Price: **10 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**ООО Агрогарант ООО
Агрогарант**

380676258306

ул. Кобылянского 139,А