

## 1K625 токарный станок рмц 1 м



Дніпропетровськ, Україна

Б/у станок в рабочем состоянии, подключен, можно проверить в работе.

Технические характеристики:

Станки модели 1к625 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали.

Наибольший диаметр точения над станиной, мм 500

Наибольший диаметр точения над суппортом, мм 260

Диаметр отверстия в шпинделе, мм 47

Расстояние между центрами РМЦ, мм 1000, 1400, 2000

Наибольшая длина обтачивания (соответственно РМЦ), мм 930, 1330, 1920

Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин 12, 5 – 2000

Пределы продольных подач суппорта, мм/об 0, 07 – 4, 16

Пределы поперечных подач суппорта, мм/об 0, 035 – 2, 08

Пределы шагов нарезаемых резьб:

Метрических, мм 1 – 192

Модульных, модулей 0, 5 – 48

Дюймовых, число ниток на один дюйм 2 – 24

Питчевых, питчей 1 – 96

Мощность главного электродвигателя, квт 7, 5(10)

Габариты станка, мм (длин х шир х выс)

РМЦ 1000 мм 2812 x 1216 x 1349

РМЦ 1400 мм 3212 x 1216 x 1349

РМЦ 2000 мм 3812 x 1216 x 1349

Вес станка, кг

РМЦ 1000 мм 2310

**Бакуменко Сергей Николаевич**

**067 566 79 86**