

6P13 вертикально-фрезерный станок б/у в рабочем состоянии



Дніпропетровськ, Україна

6P13 характеристики станка

6P13 - Станок вертикальный консольно-фрезерный

Купить станочный подшипник с доставкой podshipnik Podshipnik@podshipnik.info

Станок 6P13

Технические характеристики:

Станки модели 6P13 предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов торцовыми, концевыми, цилиндрическими, радиусными и другими фрезами.

Рабочая поверхность стола, мм 1600x400

Перемещение стола, мм, наибольшее

- продольное 1000
- поперечное 400
- вертикальное 430
- на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0,05
- на один оборот продольное и поперечное 6 лимба
- на один оборот вертикальное 2 лимба

Перемещение пиноли шпинделя на одно деление / оборот лимба, мм 0,05 / 4

Перемещение гильзы шпинделя (вертикальное) 80

Диаметр фрез при черновой обработке, мм, наибольший 200

Расстояние, мм

- от торца вертикального (оси горизонтального) шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-500
- от оси шпинделя до направляющих станины 460

Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин

- продольного и поперечного 4000
- вертикального 1330

Количество скоростей шпинделя 18

Частота вращения горизонтального или вертикального шпинделя, мин⁻¹ 31, 5-1600

Количество подач стола 22

Подача, мм/мин

продольная и поперечная 12, 5-1600
вертикальная 4, 1-530
Угол поворота шпиндельной головки, град 45

Мощность, кВт

привода главного движения 11
привода подач 3

Масса обрабатываемой детали (вместе с приспособлением), кг 630

Габаритные размеры, мм

длина 2570
ширина 2252
высота 2430

Масса, кг 4300

Price: **59 000 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Бакуменко Сергей Николаевич

067 566 79 86