

## 16к20 токарный станок б/у в Днепропетровске



Дніпропетровськ, Україна

Технические характеристики токарного станка 16К20

Наименование параметра 16К20 16К20П

Основные параметры станка

Класс точности по ГОСТ 8-82 Н П

Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм 400 400

Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 215 215

Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 220 220

Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм 710, 1000, 1400, 2000 710, 1000

Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 225 225

Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм 25 25

Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг 460..1300 460..1300

Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг 200 200

Шпиндель

Диаметр отверстия в шпинделе, мм 52 52

Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 50 50

Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин 12, 5..1600 12, 5..1600

Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин 19..1900 19..1900

Количество прямых скоростей шпинделя 22 22

Количество обратных скоростей шпинделя 11 11

Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К 6К

Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 Морзе 6 Морзе 6

Диаметр фланца шпинделя, мм 170 170

Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 1000 1000

Суппорт. Подачи

Наибольшая длина продольного перемещения, мм 645, 935, 1335, 1935 645, 935

Наибольшая длина поперечного перемещения, мм 300 300

Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин 3800 3800

Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин 1900 1900

Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин 250 250

Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин 10 10

Цена деления лимба продольного перемещения, мм 1 1

Цена деления лимба поперечного перемещения, мм 0,05 0,05

Диапазон продольных подач, мм/об 0,025..1, 4 0,025..1, 4

Диапазон поперечных подач, мм/об 0,025..1, 4 0,025..1, 4

Количество подач продольных 42 42  
Количество подач поперечных 42 42  
Количество н

---

Price: **90 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Бакуменко Сергей Николаевич**

**067 566 79 86**