

1М63 токарно-винторезный станок (Рязань) рмц 2,8м



Дніпропетровськ, Україна

Технические характеристики:

Станки модели 1м63 предназначены для разнообразных получистовых и чистовых токарных работ в центрах или патроне, а также для нарезания метрической, модульной и питчевых резьб

Класс точности Н по ГОСТ 8-77

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:

над станиной ... 630 над суппортом ... 350

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм ... 2800 Конец шпинделя по ГОСТ 12593—72 ... 8М Центр в шпинделе передней бабки ... Морзе 6 Диаметр прутка, проходящею в отверстие шпинделя, мм ... 65 Высота резца, установленного в резцедержателе, мм ... 32 Количество скоростей шпинделя ... 22 Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин ... 10—1250 Количество подач ... 32

Пределы подач, мм/об:

I ряд продольных ... 0, 06—1, 00 поперечных ... 0, 024—0, 37 резцовых салазок ... 0, 019—0, 31 II ряд продольных ... 0, 084—1, 4 поперечных ... 0, 034—0, 518 резцовых салазок ... 0, 027—0, 434

Наибольшая масса обрабатываемой детали в центрах, кг... 2000

Наибольшее усилие резания Рх, допускаемое механизмом подачи при подачах, кгс

продольной ... 680

поперечной ... 370





метрических, мм ... 1—224 модульных, модуль ... 0, 25—56 дюймовых, число ниток на дюйм ... 28—0, 25 питчевых, питч диаметральный ... 112—0, 5

Габарит станка (длина Х ширина Х высота), мм

РМЦ 1400 ... 3550 X 1780 X 1550 РМЦ 2800 ... 4950 X 1780 X 1550

Масса станка (с электрооборудованием), кг

РМЦ 1400 ... 4300 РМЦ 2800 ... 5600

Price: 60 000 грн.

Тип оголошення:

Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Бакуменко Сергей Николаевич

067 566 79 86