

## ЗГ833 хонинговальный станок



Дніпропетровськ, Україна

Наименование параметра ЗГ833 ЗК833

Основные параметры станка

Класс точности по ГОСТ 8-82 Н Н

Диаметр хонингования наименьший/ наибольший/ допустимый, мм 30/ 125/ 165 30/ 125/ 165

Длина хонингования, мм 150..450 30..400

Расстояние от оси шпинделя до направляющих (вылет), мм 300 300

Расстояние от торца шпинделя до поверхности плиты, мм 50..550 700..1200

Размер рабочей поверхности стола, мм 500 x 1000 500 x 1000

Шпиндель станка

Частота вращения шпинделя, об/мин 155, 280, 400 160, 250, 400

Ход шпинделя, мм 500 500

Конус шпинделя по ГОСТ 25557-82 Морзе 4 АТ6

Скорость возвратно-поступательного движения шпинделя, м/мин 8; 11, 8; 18 3..18 б/с

Давление в гидросистеме возвратно-поступательного движения шпинделя, МПа нет 3, 0..4, 0

Ход толкателя разжима брусков, мм 40

Давление в гидросистеме разжима брусков, МПа 0, 6..2, 00

Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм 19, 5

Наибольшее осевое усилие на шпинделе, кН 4, 5

Привод станка

Количество электродвигателей на станке 3 3

Электродвигатель привода главного движения – вращения шпинделя (ДШ)(М2), кВт 3, 0 4, 0

Электродвигатель привода возвратно-поступательного движения (ДП), кВт 1, 1 нет

Электродвигатель привода гидравлики (М1), кВт нет 4, 0

Электродвигатель охлаждения (ДО)(М3), кВт 0, 12 0, 12

Общая мощность электродвигателей станка, кВт 4, 22 8, 12

Габарит станка

Габариты станка (длина x ширина x высота), мм 1205 x 1180 x 2670 1295 x 1145 x 2755

Масса станка, кг 1200 1520

Price: **65 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Бакуменко Сергей Николаевич

067 566 79 86

AvizInfo.com.ua

1/1

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua