

## Калибратор для очистки зерна



Дніпропетровськ, Україна

Калибратор предназначен для очистки и разделения на фракции сыпучих материалов, имеющих крупность от 0, 8 до 15 мм. Зерно загружают в бункер загрузочный. В качестве загрузчика можно использовать шнековый транспортер. Производят включение калибратора (при этом решетный стан посредством кривошипного механизма совершает возвратно-поступательные движения вдоль рамы, а вентилятор всасывает воздух через всасывающий трубопровод и аспирационный канал), понемногу открывают шибер внизу загрузочного бункера, обеспечивая просыпание материала в аспирационный канал. Затем следят за продувкой материала в аспирационном канале (через смотровое окно). Лёгкие примеси уносятся вместе с воздухом, а плотный материал просыпается ниже. Лёгкие примеси втягиваются в вентилятор и выбрасываются в циклон, где происходит их выделение.

Очистка решет предусмотрена с помощью щёток.

Качество разделения регулируют изменением скорости воздушного потока в аспирационной камере и изменением наклона решет. При этом изменяется также производительность. При очистке: крупный мусор идёт сходом с верхнего решета. Со среднего решета идёт сходом крупная фракция продукта, с нижнего – мелкая. Проход сквозь нижнее решето содержит песок и мелкую некондиционную фракцию продукта. При калибровке: крупная фракция идёт сходом с верхнего решета, средняя фракция – сходом со среднего решета, мелкая – сходом с нижнего. Проход сквозь нижнее решето – обычно некондиционный продукт. В комплекте с калибратором идут 3 решета, размер и форма отверстий в которых определяется по желанию заказчика.

Производительность, кг/час	900 - 3000
Установл. Мощность, кВт	1, 1 – 3
Габаритные размеры, мм	До 2450х1300х1900
Масса, кг	до 330

Price: **100 грн.** Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Зырянов Сергей 0676258306