

Калибратор для очистки зерна



Дніпропетровськ, Україна

Калибратор предназначен для очистки и разделения на фракции сыпучих материалов, имеющих крупность от 0,8 до 15 мм. Зерно загружают в бункер загрузочный. В качестве загрузчика можно использовать шнековый транспортер. Производят включение калибратора (при этом решетный стан посредством кривошипного механизма совершает возвратно-поступательные движения вдоль рамы, а вентилятор всасывает воздух через всасывающий трубопровод и аспирационный канал), понемногу открывают шибер внизу загрузочного бункера, обеспечивая просыпание материала в аспирационный канал. Затем следят за продувкой материала в аспирационном канале (через смотровое окно). Лёгкие примеси уносятся вместе с воздухом, а плотный материал просыпается ниже. Лёгкие примеси втягиваются в вентилятор и выбрасываются в циклон, где происходит их выделение.

Очистка решет предусмотрена с помощью щёток.

Качество разделения регулируют изменением скорости воздушного потока в аспирационной камере и изменением наклона решет. При этом изменяется также производительность. При очистке: крупный мусор идёт сходом с верхнего решета. Со среднего решета идёт сходом крупная фракция продукта, с нижнего – мелкая. Проход сквозь нижнее решето содержит песок и мелкую некондиционную фракцию продукта. При калибровке: крупная фракция идёт сходом с верхнего решета, средняя фракция – сходом со среднего решета, мелкая – сходом с нижнего. Проход сквозь нижнее решето – обычно некондиционный продукт. В комплекте с калибратором идут 3 решета, размер и форма отверстий в которых определяется по желанию заказчика.

Производительность, кг/час900 - 3000
 Установл. Мощность, кВт 1, 1 – 3
 Габаритные размеры, мм До 2450x1300x1900
 Масса, кгдо 330

Price: **100 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Зырянов Сергей

0676258306