

Приготовитель сухих строительных смесей



Дніпропетровськ, Україна

Смеситель предназначен для перемешивания и дозирования сыпучих смесей. Он состоит из: - смесителя с закрытой ёмкостью, горизонтальным валом и наклонным деагломератором, последний ставится под заказ;
- промежуточного герметичного бункера-накопителя;
- шнекового дозатора*;
- рамы.

Объём смесителя, м3 - 0,75

Установленная мощность, кВт - 16 (13+3) - с деагломератором

Размеры, м : по основанию 1490x2180x3670

габаритные 2250x2280x3370

Масса, кг: 1200

Дозатор – поставляется отдельно. Производительность – 5-10т/ч, Уст. Мощность-1, 5...2, 2кг

Перемешивающие органы смесителя могут быть выполнены: в виде двух встречных полу-шнеков или в виде отдельных лопаток, перекрывающих при движении одна другую. По краю органов прикреплена резина. Подшипниковые узлы отделены от стенок смесителя. В местах прохода вала сквозь стенки установлены грунд буксы.

Предварительно от дозированные компоненты загружают через загрузочное окно, створки которого под весом материала открываются и пропускают его вниз. В закрытом состоянии створки ограничивают пылевыделение. После смешивания в течение 1 – 5 минут (зависит от состава), открывают люк внизу корпуса и смесь высыпается в промежуточный бункер. Люк закрывают и делают новый замес. В тоже время, шнековый дозатор обеспечивает порционную выдачу смеси из бункера в одеваемые на его носик мешки с клапаном, которые ставят на весы (в комплект не входят).

По индивидуальному заказу дополнительно может быть установлен скиповый загрузчик, а также можем изготовить установку на пол куба или куб.

На фото изображены смеситель и скип с открывающимся в верхней точке дном. Возможно изготовление с опрокидывающимся закрытым скипом, который меньше

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

ООО Агрогарант ООО
Агрогарант

380676258306

ул. Кобылянского 139,А