

СОЖ для производства ЖБИ (опалубки)



Дніпропетровськ, Україна

Эмульсол для железобетонных конструкций ЭКС 5

Эмульсол Lumol ЭКС-5 — это концентрат, который в виде 10-30%-ной водной эмульсии в воде жесткостью не более 6 мг-экв/дм³ с добавлением 0,4% соды кальцинированной используется для смазывания металлических форм при производстве бетонных и железобетонных изделий, а также изделий из газо- и пенобетона. Эмульсол облегчает извлечение бетонных и железобетонных изделий из металлических форм за счет снижения адгезии (прилипания) изделия к металлу, обеспечивает качественное состояние поверхности изделий и сохранность форм. Наносится любым способом: кистью, распылением, поливом.

Приготовление рабочего раствора эмульсола Lumol ЭКС-5 осуществляется смешением концентрата с водным раствором кальцинированной соды при температуре 60-70°C и перемешиванием в течение 5-10 минут до получения однородной эмульсии.

Применение Эмульсол Lumol ЭКС-5 нашего производства гарантирует следующие преимущества:

- Готовые изделия легко извлекаются и формы хорошо чистятся;
- Эмульсия имеет консистенцию позволяющую наносить ее сплошным слоем равномерной толщины в пределах 0,1 - 0,3 мм с получением прочных смазывающих слоев;
- Водная эмульсия обладает достаточной адгезией к металлу и устойчивостью до окончания укладки бетонной смеси в форму;
- Не стекает с вертикальных рабочих поверхностей формы при бетонировании;
- Положительно влияет на качество поверхности готовых изделий, долговечность форм и не вызывает появления пятен и поверхностных дефектов;
- Эмульсол Lumol ЭКС-5 является физиологически безопасным продуктом (4-й класс), что гарантирует безопасность работающему персоналу.

Price: **20 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний