

Секционные ограждения "Рубеж"



Дніпропетровськ, Україна

Секционные ограждения "Рубеж" сварены в каждом пересечении. Для придания секции дополнительной жесткости, вертикальные пруты имеют "V"-образные изгибы. Сверху и снизу панели имеют выступающие на 25 мм штыри.

Секционные панели "Рубеж" наиболее востребованы, потому что:

- металлические заборы не требуют покраски поскольку для их обработки применяется горячее цинкование либо цинковое фосфатирование с последующим нанесением полимерного покрытия в любой цветовой гамме по каталогу «RAL», что обеспечивает долговечность и эксплуатацию без дополнительных затрат.
- имеют систему быстрого монтажа (монтируются при помощи скобы и крепежного болта), что экономит Ваше время и деньги.
- конструкция металлических заборов такова, что замена поврежденных участков производится быстро и легко.
- секционные заборы «РУБЕЖ» безопасны, благодаря полному отказу от дополнительных остроокантованных материалов.
- это идеальное решение для большинства типов территорий по обеспечению общей безопасности и защиты от проникновения.

Технические характеристики:

- Длина панели: до 3000мм
- Высота панели: (см. таблицу)
- Диаметр проволоки: 5 или 4мм
- Размер ячейки: 50мм по горизонтали, 200мм по вертикали
- Выступ проволоки наверху: 25мм

Столб

Выполнен из оцинкованной стали или покрыт полимером, имеет отверстия для крепежа. Поставляется в комплекте с пластиковой крышкой, которая закрывает его сверху и заглушками для отверстий под крепление. Сечение столба 60x40 мм, толщина стенки 1,5 - 2,0 мм и более. Высота столба зависит от высоты панели, и должна быть на 50-80 см больше высоты самой панели.

Элементы крепления

Крепление сварной панели к столбу ограждения производится с помощью специальной скобы, болта и гайки, а при необходимости соединения панелей между собой, оно производится специальной клипсой.

Price: **146 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Бронза Оксана

056-375-31-00

ул. Исполкомовская 11, 2 эт