

ФРП-1 : Негорючая изоляция для труб Ø 57-1020 мм

Дніпропетровськ, Україна

Технические характеристики :

Длина сегмента – 2000мм
Толщина слоя изоляции – 40 мм ... 80 мм
Коэффициент теплопроводности -0,04Вт/м*К
Температура эксплуатации - -180 - +180 С
Срок службы - не менее 20лет
Группа горючести – трудногорючий
Плотность - 40-100 (кг/м3)
Биостойкость – высокая

Толщина изоляции оптимально подобрана под тепловой поток и толщину трубы, что обеспечивает минимальные тепловые потери

Преимущества изоляции труб полуцилиндрами ФРП-1:

- Уменьшение потерь тепловой энергии;
- Имеет наиболее широкий интервал используемых температур -180 - +180 С, по сравнению с другими вспененными полимерными материалами (имеет место пример использования материала для изоляции дымоходов с высокой , постоянно действующей температурой на ОАО «Днепропетровский стрелочный завод»);
- Трудногорюч, самозатухает при удалении открытого пламени;
- Не подвержен старению при воздействии УФ-облучения, кислорода воздуха, атмосферостоек;
- Биологически устойчив (грызуны, плесень, грибки);
- Имеет постоянные физические и геометрические величины с течением времени, что важно для эксплуатации.
- Длина сегмента в 2м позволяет быстро и эффективно выполнять монтаж
- Быстрая замена испорченных участков трубопроводов.
- Повторное использование теплоизоляции по истечению срока эксплуатации труб.

Более детальная информация по телефону : 0956550727 (Ольга), а также на сайте нашей компании <http://frp1.pp.ua/>

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Ольга Васильевна

0956550727
AvizInfo.com.ua

1/1

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua