

## Эмаль ХВ - 785



AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Состав: представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в растворе акрилстирольных, перхлорвинолованной, глифталевой и других смол с введением различных добавок. Смеси летучих органических растворителей с добавлением различных пластификаторов.

Свойства: защита поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера.

Применение: для металлических поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций внутри помещения и снаружи. А также металлических конструкций мостов, строений, сельскохозяйственной техники, опор линий электропередачи, транспортных средств и иных металлических конструкций. Антикоррозионное покрытие для металлических крыш вследствие создания на поверхности защитной пленки, а также для покрытия оцинкованного железа вследствие высокой адгезии к цинку.

Поверхность очищают от грязи, пыли, отслоившейся старой краски, других загрязнений. Эмали тщательно перемешивают до образования однородной массы, разбавляют определённым растворителем от 5 до 15% в зависимости от метода нанесения (пневмораспыление или кисть). Расход эмали на однослойное покрытие приблизительно 200 г/м<sup>2</sup> также в зависимости от метода нанесения. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре 18-22 от 2-х до 24-х часов. При понижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Фасовка: ПЭТ канистры: 5 кг, 10кг, 15 кг, 20 кг, барабаны металлические: 50 кг

---

Price: **25 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Овсиенко Геннадий**

**0677465902**

**ул. Каштановая 11 Б**